

TECHNICAL SPECIFICATION: IDROREP/A - /S

Transparent water-repellent treatments with water-based or solvent-based anti-salt function for concrete surfaces

Su pavimentazioni stampate, industriali, architettoniche o rampe, dopo un paio di giorni, è possibile applicare i prodotti della linea **Plam Sealing** Isoplam[®].

Careful cleaning of the concrete surface, which must be dry.

Application of two coats fresh on fresh of **Idrorep/A** or fresh on dry of **Idrorep/S** using Isoplam[®] **Roller** or airless at a rate of about 0.15 L per coat.

On printed, industrial, architectural floors or ramps, after a couple of days, you can apply the products of the Isoplam[®]'s **Plam Sealing** line.

The price includes: the protection of parts not affected by the processing, the supply and transportation of materials to the construction site, the equipment and machinery for carrying out the work.

For a total of. m² at the price of €/m²

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy

Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it

Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.

Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding