

## VOCE DI CAPITOLATO DECO NUVOLATO GRIP

Realizzazione di pavimentazione esterna continua in calcestruzzo con finitura nuvolata antiscivolo Isoplam<sup>®</sup>

Preparazione del fondo con stesura di **Nylon Isoplam<sup>®</sup>**, **Tessuto non tessuto Isoplam<sup>®</sup>**, **Fascia perimetrale Isoplam<sup>®</sup>**, **Distanziatori** per rete Isoplam<sup>®</sup> e idonea rete e posa di pavimento monolitico continuo in cls di spessore min 8 cm, secondo UNI EN 206-1 e UNI 11146, additivato con accelerante di presa **Coldpav Isoplam<sup>®</sup>** o ritardante di presa **Hotpav Isoplam<sup>®</sup>** in ragione di ca 1,2 L ogni 100 Kg di cemento e con **Fibre in polipropilene Isoplam<sup>®</sup>** in ragione di ca 0,6 Kg/m<sup>3</sup> di cls.

Stesura manuale del cls con **Staggia in alluminio Isoplam<sup>®</sup>** o meccanizzata con **Staggia vibrante Isoplam<sup>®</sup>**.

Sgrossatura del calcestruzzo fresco con l'ausilio di **Frattazzatrice** meccanica Isoplam<sup>®</sup> con **Frattazzi per sgrossatura o Disco frattazzatura Isoplam<sup>®</sup>** montati.

Applicazione a spolvero di **Deco Nuvolato Isoplam<sup>®</sup>** in ragione di ca 4 Kg/m<sup>2</sup> secondo il colore scelto dalla Direzione Lavori in base alla **Cartella colori Isoplam<sup>®</sup>**.

Lavorazione della superficie con **Palette combinate** montate sulla Frattazzatrice Isoplam<sup>®</sup> e con l'ausilio di **E Red Isoplam<sup>®</sup>** al bisogno per meglio incorporare il Deco Nuvolato fino ad ottenere una finitura antiscivolo.

Applicazione di trattamento **Antievaporante Isoplam<sup>®</sup>** in ragione di ca 0,2 L/m<sup>2</sup> per la protezione della pavimentazione dalla rapida essiccazione.

Esecuzione dei giunti di controllo con **Disco diamantato Isoplam<sup>®</sup>** e posa di cordone in polietilene espanso **Filtene Isoplam<sup>®</sup>**.

Ad asciugatura del cls avvenuta, applicazione di **Plam Sigil Isoplam<sup>®</sup>** o **Silicone colorato Isoplam<sup>®</sup>**.

Lavaggio della pavimentazione ed applicazione di protettivo Isoplam<sup>®</sup>: consultare l'Ufficio Tecnico Isoplam<sup>®</sup> per la scelta del prodotto più idoneo.

Nel prezzo si comprende: la protezione delle parti non interessate dalla lavorazione, la fornitura e il trasporto dei materiali in cantiere, l'attrezzatura e i macchinari per l'esecuzione delle lavorazioni.

Per tot. .... m<sup>2</sup> al costo di € ...../m<sup>2</sup>

### Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy  
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it  
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.  
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding