

OXYRUST PROTECTION

Fissativo acrilico base acqua per Oxydecor[®] ruggine

DESCRIZIONE

Oxyrust Protection Isoplam[®] è un fissativo monocomponente idrodiluibile appositamente formulato per proteggere le superfici in Oxydecor[®] Rust in interno.

VANTAGGI

Oxyrust Protection Isoplam[®]:

- ha una notevole resistenza all'ingiallimento, agli agenti atmosferici, agli alcali e alla saponificazione;
- ha proprietà antimuffa ed antialga;
- è traspirante nei confronti dell'umidità;
- ha un elevato potere penetrante nel supporto;
- ha un'elevata idrorepellenza.

APPLICAZIONE

Il supporto in Oxydecor[®] Rust deve essere asciutto, maturo (minimo 1 giorno) e libero da macchie d'olio, grassi, cere, vernici, resine e qualsiasi altro prodotto che possa prevenire la penetrazione del prodotto.

Il prodotto può essere applicato a pennello, rullo o a spruzzo. Applicare in maniera uniforme.

Oxyrust Protection può essere utilizzato anche come fissativo del colore per il ciclo Oxydecor[®] Rust prima dell'applicazione della resina poliuretanic Plam Pol Water Isoplam[®] **per applicazioni in esterno**.

Oxyrust Protection è pronto all'uso e non va diluito.

Applicare a temperature comprese tra + 5°C e i +35 °C e con umidità relativa inferiore all'85%. Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso; nel caso il prodotto sia già essiccato da tempo sugli attrezzi, ripulirli con diluente nitro.

INFORMAZIONI TECNICHE

Viscosità	2800±400 (G4 M20)
Residuo secco	35±2%
Secco al tatto	1 ora ca
Secco in profondità	5-6 ore
Aspetto	Lattiginoso
Colore	Trasparente dopo l'essiccazione
PH	9,3
Peso specifico	1,04

CONSUMI

Il consumo medio del prodotto è di circa 0,14 Lt/m² per mano.

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Oxyrust Protection Isoplam[®] è disponibile in confezioni da 1 e da 5 Lt.

Conservare il prodotto nella confezione originale chiusa, a temperatura compresa tra +5°C e +35°C. Così conservato, il prodotto ha durata di circa 12 mesi dal confezionamento indicato sull'imballo (il numero di lotto riporta, in sequenza anno/settimana/giorno).

Teme il gelo.

Isoplam[®] garantisce che i propri prodotti sono esenti da difetti.

Isoplam[®] garantisce i propri prodotti ma non l'opera di applicazione degli stessi.

SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso. Oxyrust Protection Isoplam[®] è destinato al solo uso professionale.

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Isoplam sono destinati all'uso professionale e che Isoplam provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.