

PLAM POLY WAX

Cera poliuretanică opacă per superfici decorative

DESCRIZIONE

Plam Poly Wax Isoplam® è un protettivo opaco all'acqua per superfici decorative cementizie. E' costituita da un'emulsione acrilico poliuretanică che crea un film sottilissimo che protegge le superfici dall'usura e dalle macchie, mantenendole belle nel tempo.

La sua formulazione a base acqua ne consente l'utilizzo anche in cicli che prevedano prodotti solvent free.

Plam Poly Wax Isoplam® aderisce perfettamente al supporto sul quale viene applicata, non sfoglia, non ingiallisce e non altera il grado di scivolosità della superficie.

CAMPI D'IMPIEGO

Plam Poly Wax Isoplam® si può impiegare per la protezione di superfici decorative quali:

- pavimentazioni in Microverlay®;
- pavimentazioni nuvolate e acidificate;
- pavimentazioni in resina;
- pavimentazioni trattate con il densificante Plam Densifier, per la loro corretta maturazione;
- superfici in pietra naturale porosa, cotto, gres, clinker.

APPLICAZIONE E MANUTENZIONE

Le superfici vanno adeguatamente e accuratamente pulite; non devono essere presenti macchie d'olio e grasso. Consultare l'Ufficio Tecnico Isoplam® per la soluzione più idonea per la pulizia preliminare delle superfici.

Applicare a temperature comprese tra +10°C e + 35°C. Agitare bene prima dell'utilizzo.

Plam Poly Wax Isoplam® va applicata pura sulla superficie asciutta con uno spandicera Isoplam® in due mani leggerissime e incrociate (attendere circa un'ora tra una mano e l'altra).

Per la pulizia degli attrezzi usare semplicemente acqua e sapone.

E' possibile rigenerare parzialmente il film di Plam Poly Wax applicandone una mano nei punti maggiormente usurati.

INFORMAZIONI TECNICHE

ASPETTO	liquido lattiginoso
SOLUBILITA'	in acqua
PESO SPECIFICO	1,02
RESIDUO SECCO	18%
PH	9±0,5
ODORE	inodore

CONSUMI

30-50 gr/mq per mano a seconda della porosità del supporto.

CONFEZIONI E STOCCAGGIO

Plam Poly Wax Isoplam® è disponibile in confezioni da 5 Lt.
Se mantenuto nella sua confezione originale e a temperature comprese tra 10 e 35°C, il prodotto si conserva 1 anno. Teme il gelo.
La data di confezionamento è riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, anno/settimana/giorno).

SICUREZZA

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Il prodotto è destinato al solo uso professionale.

IMPORTANTE

Il prodotto PLAM POLY WAX è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

Il prodotto PLAM POLY WAX è destinato all'uso professionale. Isoplam Srl organizza periodicamente dei corsi per i propri clienti che ne facciano richiesta.