

# DECO BIND

## Ligante polimérico líquido

### DESCRIPCIÓN Y ÁMBITOS DE EMPLEO

Deco Bind Isoplam<sup>®</sup> es un ligante polimérico líquido a base de agua para crear superficies decorativas en Plam Spray Isoplam<sup>®</sup>. También se usa como aditivo ligante para morteros de hormigón y cemento.

### VENTAJAS

El uso de Deco Bind Isoplam<sup>®</sup> en mezclas de cemento:

- aumenta la resistencia a los agentes químicos, la abrasión, las grietas y las heladas;
- aumenta la adherencia de la mezcla sobre el soporte;
- aumenta la resistencia a la absorción y penetración del agua;
- permite reducir el uso de agua en la mezcla, sin embargo, permite una fácil trabajabilidad.

### MEZCLA

#### Uso como ligante para Plam Spray:

- Capa base: Plam hardening (consumo 4,00 Kg / m<sup>2</sup>) + Deco Bind (consumo 0,40 Lt / m<sup>2</sup>) mezclado con agua (proporción 1: 1);
- Capa de acabado (rociada por la pistola de pulverización Isoplam<sup>®</sup> Hoppergun): Plam Hardening (consumo 3,00 Kg / m<sup>2</sup>) + Deco Bind (0,30 Lt / m<sup>2</sup>) mezclado con agua (proporción 1: 1,5).

#### Uso como ligante para otras mezclas:

Dependiendo del uso, dosificar adecuadamente Deco Bind Isoplam<sup>®</sup> con agua y mezcle con la mezcla de cemento deseada. Siempre realice pruebas preventivas.

### INFORMACIONES TÉCNICAS

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| PH                         | 9.0-11.0                 |
| TOXICIDAD                  | NO TOXICA                |
| TEMPERATURAS DE APLICACIÓN | entre + 5 ° C y + 35 ° C |
| COLOR                      | lechoso                  |

### ENVASES, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Deco Bind se envasa en tanques de 5 y 20 Lt.

El producto debe mantenerse a temperaturas entre + 5 ° C y + 35 ° C.

Deco Bind está destinado solo para uso profesional. Consulte la Hoja de datos de seguridad.

#### IMPORTANTE:

Toda la información contenida en esta hoja se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso previsto. El fabricante declina toda responsabilidad por los resultados de las aplicaciones incorrectas. Es recomendable realizar siempre pruebas en pequeñas superficies antes de la aplicación. Esta hoja reemplaza y cancela las anteriores. Los datos se pueden cambiar en cualquier momento. También le recordamos que los productos Isoplam están destinados para uso profesional y que Isoplam proporciona la capacitación periódica de sus clientes que lo soliciten. Cualquiera que use estos productos sin estar habilitado, lo hace bajo su propio riesgo.

#### ISOPLAM S.R.L.

Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italia Tel. (+39) 0423 925023 www.isoplam.it  
IDENTIFICAZIONE ISO 9001:2015