

# E RED

## Retardador de evaporación en fase de tratamiento

### DESCRIPCIÓN

E Red Isoplam® es un reductor de evaporación que se aplica al concreto fresco durante el procesamiento. Es un producto líquido de color rosado a base de agua que forma una película fina que ralentiza la evaporación del agua contenida en el concreto, reduciendo así la formación de grietas y fisuras corticales. Se recomienda encarecidamente en presencia de altas temperaturas ambiente, baja humedad, viento fuerte o exposición directa al sol.

### VENTAJAS

E Red Isoplam®:

- se utiliza durante el procesamiento de hormigón, lo que permite al operador incorporar la cantidad correcta de armadura y así obtener una calidad de acabado de superficie óptima;
- evita el rociado repetido de agua para permitir la mezcla de productos de acabado, sin alterar el rendimiento de las superficies;
- reduce la formación de grietas;
- no previene la adhesión de ningún tratamiento posterior;
- está listo para usar y es fácil de usar; su color rosado (que desaparece gradualmente sin dejar manchas de color) permite al operador distribuir correctamente el producto;
- es inodoro y libre de solventes.

### CAMPOS DE EMPLEO

Y Red Isoplam® se puede usar para todas las superficies de concreto industriales e impresas (antes de la aplicación de Plam Rele Isoplam®).

### APLICACIÓN

Y Red Isoplam® está listo para usar y se debe mezclar completamente antes de su uso.

El producto debe pulverizarse uniformemente en las superficies con las bombas profesionales Isoplam® inmediatamente después del alisado y durante el acabado del concreto.

Evite la formación de productos estancados que puedan manchar la superficie (seque los excesos del producto).

Los residuos del producto de las herramientas se pueden eliminar fácilmente con agua y jabón.

Y Red no es un agente sazonzador del concreto: cuando sea necesario, proporcione la aplicación final de Isoplam® Antieaporante.

### CONSUMO

El consumo de E Red Isoplam® varía según el tipo de procesamiento y el grado de humedad del pavimento. Aproximadamente el consumo es de 150 gr / mq.



## ENVASES, ALMACENAMIENTO Y GARANTÍA

Y Red Isoplam® se suministra en potes de 20 Lt.

Si se almacena correctamente, a temperaturas entre + 5 ° C y + 35 ° C, se garantiza 12 meses.

Proteger de las heladas.

Isoplam® garantiza que sus productos están libres de defectos.

Isoplam® garantiza sus productos pero no su aplicación.

## SEGURIDAD

Consulte la hoja de datos de seguridad antes de su uso. Antievaporación Isoplam® está diseñado solo para uso profesional.

### IMPORTANTE:

Toda la información contenida en esta hoja se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso previsto. El fabricante declina toda responsabilidad por los resultados de las aplicaciones incorrectas. Es recomendable realizar siempre pruebas en pequeñas superficies antes de la aplicación. Esta hoja reemplaza y cancela las anteriores. Los datos se pueden cambiar en cualquier momento. También le recordamos que los productos Isoplam están destinados para uso profesional y que Isoplam proporciona la capacitación periódica de sus clientes que lo soliciten. Cualquiera que use estos productos sin estar habilitado lo hace bajo su propio riesgo.

### ISOPLAM S.R.L.

Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italia Tel. (+39) 0423 925023 [www.isoplam.it](http://www.isoplam.it)  
IDENTIFICAZIONE ISO 9001:2015

Rev. 27/07/2016