

GROUT REMOVER

Descalcificador en gel para superficies de cemento

DESCRIPCIÓN

Grout Remover Isoplam® es un gel desincrustante ácido concentrado con acción anti-cal que facilita la eliminación de cualquier tipo de depósitos calcáreos o de cemento de varios tipos de superficies. Su particular formulación en gel permite que el producto permanezca más tiempo en la superficie a tratar y, por lo tanto, aumenta su efectividad en manchas e incrustaciones.

También se utiliza como producto detergente (también contiene agentes desengrasantes) y para la preparación de superficies de cemento para tratamientos posteriores.

CAMPOS DE EMPLEO

Grout Remover Isoplam®:

- limpia y elimina residuos de lechada de cemento de granito, klinker, piedra y todos los materiales de piedra caliza sin pulir;
- ayuda a eliminar incrustaciones de diversos tipos de pisos de cemento industriales;
- ayuda a eliminar los residuos de cemento del piso en italiano Terrazzo™;
- abre los poros de las superficies que se tratarán con Plam Acid Isoplam®;
- abre los poros para permitir el acoplamiento de tratamientos de revestimiento resinoso;

también se puede aplicar verticalmente, dada su consistencia gelatinosa.

APLICACIÓN

Grout Remover Isoplam® está listo para usar. Siempre se recomienda realizar pruebas preliminares en una parte oculta de la superficie.

Apliquelo con una brocha o squeegee Isoplam®, teniendo cuidado de dejar una capa de aproximadamente 1 mm y deje actuar durante 20-30 minutos (podría crear un efecto efervescente). Luego enjuague bien con agua.

Si el resultado no es satisfactorio, puede volver a aplicar Grout remover Isoplam® nuevamente.

Grout Remover no se aplica: en piezas metálicas, en superficies de pizarra, en superficies brillantes.

CONSUMO

El consumo es de aproximadamente 200 g / m². Lo mismo puede variar considerablemente según el grosor de la capa de producto aplicada.

ENVASE, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Grout Remover Isoplam® se suministra en paquetes de 5 Lt.

El producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco, con temperaturas entre + 5 ° C y + 30 ° C.

Se garantizan 12 meses si se almacenan correctamente. El producto tiene miedo a las heladas.

Grout Remover es un producto corrosivo: siempre consulte la hoja de datos de seguridad antes de su uso. El producto está destinado solo para uso profesional.

IMPORTANTE

El producto GROUT REMOVER está formulado para ser utilizado como en la aplicación anterior. La adición de cualquier otro producto compromete el resultado final de la superficie.

Toda la información contenida en esta hoja se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso previsto. El fabricante declina toda responsabilidad por los resultados de las aplicaciones incorrectas. Siempre se recomienda realizar pruebas en superficies pequeñas antes de la aplicación. Los datos se pueden cambiar en cualquier momento. Esta hoja reemplaza y cancela las anteriores.

El producto GROUT REMOVER está destinado para uso profesional. Isoplam Srl organiza periódicamente cursos para sus clientes que lo soliciten. Cualquiera que use estos productos sin estar habilitado lo hace bajo su propio riesgo.

ISOPLAM S.R.L.

Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italia Tel. (+39) 0423 925023 www.isoplam.it
IDENTIFICAZIONE ISO 9001:2015

Rev. 03/05/2018