

# METALLIC WAX

## Cera metálica para superficies decorativas

### DESCRIPCIÓN

Metallic Wax Isoplam<sup>®</sup> es una cera metalizada autolimpiante que crea una película muy fina que protege las superficies decorativas del cemento y las mantiene bellas con el paso del tiempo. Su formulación a base de agua permite su uso incluso en ciclos que incluyen productos libres de solventes. Metallic Wax Isoplam<sup>®</sup> se adhiere perfectamente al soporte sobre el que se aplica y no se descamara.

### CAMPOS DE EMPLEO

Metallic Wax Isoplam<sup>®</sup> se puede utilizar para la protección de superficies decorativas, tales como:

- suelos Microverlay<sup>®</sup>;
- pavimentos nublados y acidificados;
- pavimentos de resina;
- suelos tratados con densificador Plam Densifier, para su correcta maduración;
- Superficies en caucho, pvc y linóleo.

### APLICACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las superficies deben limpiarse adecuada y minuciosamente; no debe haber manchas de aceite y grasa. Consulte a la Oficina técnica de Isoplam<sup>®</sup> sobre la solución más adecuada para la limpieza preliminar de superficies. No se recomienda el uso de cera metálica en superficies particularmente claras o de color particularmente oscuro expuestas a la luz solar (en este caso utilice Plam Opaque Isoplam<sup>®</sup>).

Metallic Wax Isoplam<sup>®</sup> se aplica con un esparcidor Isoplam<sup>®</sup> en dos capas muy ligeras y cruzadas (espere al menos una hora entre una capa y la otra). Un exceso de producto puede causar un blanqueamiento de la superficie. Para limpiar las herramientas, simplemente use agua y jabón.

Las superficies decorativas tratadas con Metallic Wax Isoplam<sup>®</sup> se pueden mantener hermosas y brillantes con el paso del tiempo utilizando el detergente Wax Clean Isoplam<sup>®</sup> para las operaciones de limpieza habituales.

Metallic Wax Isoplam<sup>®</sup> se puede eliminar con Isoplam<sup>®</sup> Wax Remove.

El producto hace que las superficies sean resbaladizas: no se aplique en pisos al aire libre, en ambientes húmedos o donde haya estancamiento de agua.

### INFORMACIONES TÉCNICAS

APARIENCIA	Líquido lechoso
SOLUBILIDAD	en agua
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	No inflamable
PUNTO INT. EBULLICIÓN	>100° C

## RENDIMIENTO

1 Lt de producto cubre alrededor de 18-20 metros cuadrados (dos capas).

## ENVASES Y ALMACENAMIENTO

Metallic Wax Isoplam® está disponible en paquetes de 5 litros y 20 litros.  
Si se mantiene en su embalaje original y a temperaturas entre 5 y 35 ° C, el producto se conserva durante un año.

## SEGURIDAD

Consulte la Hoja de datos de seguridad antes de su uso. El producto está destinado solo para uso profesional.

### IMPORTANTE

El producto METALLIC WAX está formulado para ser utilizado como en la aplicación anterior. La adición de cualquier otro producto compromete el resultado final de la superficie.

Toda la información contenida en esta hoja se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso previsto. El fabricante declina toda responsabilidad por los resultados de las aplicaciones incorrectas. Es recomendable realizar siempre pruebas en pequeñas superficies antes de la aplicación. Los datos se pueden cambiar en cualquier momento. Esta hoja reemplaza y cancela las anteriores.

El producto METALLIC WAX está destinado para uso profesional. Isoplam Srl organiza periódicamente cursos para sus clientes que lo soliciten.