

PLAM RELE

Liberador en polvo de color para pavimentos de cemento impreso

DESCRIPCIÓN

Plam Rele Isoplam® es un producto premezclado de polvos micronizados, antiadherentes, repelentes al agua, para colorear y liberar. Es un producto que se distribuye en la superficie ya tratada con Plam Hardening Isoplam® para la producción de pisos decorativos impresos. Su formulación permite el desprendimiento de la matriz con facilidad, pero también para dar tonos de color al piso, resaltando la textura del molde deseado.

CAMPOS DE EMPLEO

Plam Rele Isoplam® se utiliza en todos los entornos donde se pueden hacer pisos impresos.

APLICACIÓN

Aplique Plam Rele Isoplam® uniformemente con la brocha para liberador Isoplam® apropiado sobre el endurecedor Plam Hardening previamente incorporado en el concreto. Es recomendable aplicar una capa ligera de Plam Rele también en los moldes, si fueran nuevos.

Después de haber distribuido Plam Rele en la superficie, coloque los moldes de Isoplam® de forma adecuada y suave y golpéelos suavemente con el batidor de antivibración de goma de Isoplam® apropiado sobre el hormigón fresco para obtener el diseño transferido a la superficie.

Después de aproximadamente 48 horas desde la moldura (dependiendo de la temporada: en períodos de frío, incluso después de 4 días), retire Plam Rele de manera suave y completa con un limpiador a presión.

Para evitar la dispersión excesiva del polvo en el aire durante el lavado, se recomienda aplicar Plam Dust Cleaner Isoplam® de antemano. Plam Rele no se recomienda en presencia de vientos fuertes, lo que aumentaría su dispersión en el aire y el consumo.

Lave los moldes con Isoplam® Plam Stampcleaner y agua.

CONSUMO

150-160 gr/mq.

ENVASE Y COLORACIONES

Plam Rele Isoplam® está disponible en macetas de 13,6 kg y en 18 colores de la tarjeta de color Isoplam®.

ALMACENAMIENTO

Plam Rele Isoplam® se almacena durante 12 meses en su paquete completo y se guarda en un lugar cubierto cerrado a temperaturas entre 5 y 35 ° C.



SEGURIDAD

Evitar la inhalación de polvo y el contacto directo.
Use mascarillas y guantes.
Consultar la ficha de datos de seguridad antes del uso.
El producto está destinado exclusivamente para uso profesional.

Los trabajos individuales deben realizarse con un solo lote de producción. De lo contrario, Isoplam Srl no se hace responsable de las diferencias de color.

IMPORTANTE

El producto PLAM RELE está formulado para ser utilizado como en la aplicación anterior. La adición de cualquier otro producto compromete el resultado final de la superficie.

Toda la información contenida en esta hoja se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso previsto. El fabricante declina toda responsabilidad por los resultados de las aplicaciones incorrectas. Es recomendable realizar siempre pruebas en superficies pequeñas antes de la aplicación. Los datos se pueden cambiar en cualquier momento. Esta hoja sustituye y anula las anteriores.

El producto PLAM RELE está destinado para uso profesional. Isoplam Srl organiza periódicamente cursos para sus clientes que lo soliciten.