

PLAM SUPER CLEANER

Desengrasante fuerte

DESCRIPCIÓN

Plam Super Cleaner Isoplam[®] es un potente desengrasante alcalino. Se utiliza en todas las superficies decorativas para las cuales existe la necesidad de eliminar aceites, grasas y ceras. Es aplicable en superficies de hormigón, cemento, cerámica y azulejos. No se puede utilizar en superficies elásticas (PVC, linóleo, caucho) o en superficies de madera o metacrilato.

APLICACIÓN

Puede usar Plam Super Cleaner diluido hasta 1: 5 con agua (posiblemente caliente), dependiendo de la cantidad y la intensidad de la suciedad que se eliminará. Aplicar el producto diluido en la superficie y dejar actuar durante 5-10 minutos. Pase con un cepillo de fregado o, preferiblemente, con un monocepillo con Disco spugna Nero (disco de esponja negro) Isoplam[®]. Aspire los líquidos residuales con un aspiralíquidos y enjuague bien. En el caso de suciedad persistente, se puede usar Plam Super Cleaner diluido 1: 1.

CONSUMO INDICATIVO

50 g / m² de producto (diluido 1: 5).

ENVASE Y ALMACENAMIENTO

Plam Super Cleaner Isoplam[®] está empacado en latas 5 de Lt. Almacenar en un lugar seco y ventilado, con temperaturas entre + 5 ° C y + 30 ° C. El producto, si se almacena adecuadamente, tiene una garantía de 12 meses.

NOTAS

No mezcle Isoplam[®] Plam Super Cleaner con otros productos para evitar el peligro de reacciones peligrosas que podrían causar la emisión de vapores tóxicos. El producto debe manipularse con cuidado y está destinado exclusivamente para uso profesional. Consulte la hoja de datos de seguridad antes de usar.

IMPORTANTE

El producto PLAM SUPER CLEANER ISOPLAM[®] está formulado para ser utilizado como en la aplicación anterior. La adición de cualquier otro producto compromete el resultado final de la superficie.

Toda la información contenida en esta hoja se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso previsto. El fabricante declina toda responsabilidad por los resultados de las aplicaciones incorrectas. Es recomendable realizar siempre pruebas en superficies pequeñas antes de la aplicación. Los datos se pueden cambiar en cualquier momento. Esta hoja sustituye y anula las anteriores.

PLAM SUPER CLEANER ISOPLAM[®] está diseñado para uso profesional. Isoplam Srl organiza periódicamente cursos para sus clientes que lo soliciten.