

GUAINA GOMMA

DESCRIZIONE

Guaina in gomma Isoplam® è una guaina di riempimento in pvc per giunti di controllo a pavimento.

CAMPI D'IMPIEGO

Viene largamente impiegata come riempimento dei tagli di controllo nelle pavimentazioni in calcestruzzo industriali o stampate.

UTILIZZO E VANTAGGI

Applicata subito dopo aver effettuato il taglio sul pavimento, la Guaina in gomma Isoplam® impedisce a polvere e sporizia di riempire i giunti di controllo. In questo modo, una volta stagionata la pavimentazione, può essere rimossa lasciando così il taglio libero e pulito in modo da permettere l'agevole inserimento del filtene e l'applicazione del sigillante.

INFORMAZIONI TECNICHE

Descrizione	Esito
Durezza Shore A	78
Densità	1,35 g/cm ³
Allungamento a rottura	>38%
Trazione a rottura	>13 N/nm ²
Temperatura irrigidimento T310	-32°C
Stabilità termica a 200°C	75 min

COLORAZIONI E MISURE

Guaina in gomma Isoplam® è disponibile nelle misure da 3,2 – 3,5 - 3,8 – 4,0 – 4,2 – 4,6 – 5,4 mm. Viene fornita nera in tutte le misure e nei colori giallo, tabacco, rosso, grigio o marrone nella misura da 3,8 mm.

IMPORTANTE

Guaina in gomma pvc Isoplam® è studiata per essere usata come nell'applicazione sopraindicata.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di utilizzi impropri. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

Il prodotto è destinato all'uso professionale.