

ANTISLIP

RUTSCHFESTER ZUSATZSTOFF FÜR HARZE

BESCHREIBUNG

Antislip Isoplam[®] ist ein weißes Pulveradditiv, das speziell für rutschfeste Oberflächen entwickelt wurde.

ANWENDUNGSBEREICH

Es wird als Komponente in den Harzen von Plam Sealing, Plam Pol oder in anderen Arten von harzartigen Schutzprodukten verwendet, um einen rutschfesten Schleier auf Stempelbeton, Industrieböden, Microverlay usw. zu erzeugen.

ANWENDUNG

Gießen Sie das Isoplam[®] Antislip-Pulver in den Harzbehälter, den Sie verwenden möchten, und mischen Sie es gründlich.

Nach dem Mischen mit dem Harz neigt Antislip Pulver dazu, sich auf dem Boden der Vase abzusetzen. Daher ist es wichtig, die Mischung während des Verlegens oft zu mischen. Aus demselben Grund wird die Anwendung mit einer Airless-Pumpe nicht angezeigt.

VERBRAUCH

Die zu verwendende Menge an Antislip beträgt etwa 2% des Gewichts des Harzes. Als Hinweis sollte ein 0,37-Verpackung mit einem 20-Liter-Topf Plam Sealing oder Plam Sealing / L gemischt werden.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Antislip Isoplam[®] wird in 0,37-kg- Verpackungen geliefert.

Kühl und trocken im Originalbehälter bei Temperaturen zwischen +5 und + 35 ° C lagern.

Bei ordnungsgemäßer Lagerung hat das Produkt keine Frist. (Die Losnummer gibt nacheinander Jahr / Woche / Tag an).

SICHERHEIT

Lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt. Antislip Isoplam[®] ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.

WICHTIG:

Alle Informationen in diesem Datenblatt basieren auf den besten praktischen und Laborerfahrungen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für die Ergebnisse falscher Anwendungen ab. Es ist ratsam, vor dem Auftragen immer Tests auf kleinen Oberflächen durchzuführen. Dieses Blatt ersetzt und löscht die vorherigen. Daten können jederzeit geändert werden. Wir erinnern Sie auch daran, dass Isoplam-Produkte für den professionellen Gebrauch bestimmt sind und dass Isoplam die regelmäßige Schulung seiner Kunden vorsieht, die dies wünschen. Wer diese Produkte ohne Aktivierung verwendet, tut dies auf eigene Gefahr.