

FÜLLBARER KANALDECKEL

Verzinkter Kanaldeckel

BESCHREIBUNG

Der Isoplam füllbare Kanaldeckel besteht aus:

- Kanaldeckel (Becher) aus 12/10 mm Blech (Dicke 1,2 mm) heiß verzinkt;
- Rahmen aus 15/10 Blech (1,5 mm dick) vorverzinkt;
- Konische Kappe mit Schraube zum Anheben.

Es wird verwendet, um Kanallöcher oder Inspektionen ästhetisch integriert mit dem umgebenden Boden zu verdecken, da es ermöglicht, dasselbe Material wie der Boden (Stein, Harz, Keramik, Beton usw.) einzubringen, wodurch die Falltür praktisch unsichtbar wird. Gleichzeitig ermöglicht es Inspektionen der zugrundeliegenden Systeme (Wasser, Strom, Abwasser ...).

TECHNISCHE UND LEISTUNGSDATEN

Material	EN 10346/EN 0143	DX51D Blech
Oberflächenfinish	UNI EN 10346	Z200-Verzinkung
Form		Platz
Feuerreaktionsklasse	EN 13501-1	A1
Durchflussrate		Durch Füllen

Verfügbare Typen:

Höhe cm	Äußere Messung cm	Interne Messung cm	Gewicht kg
5	24x24	20x20	2,9
5	34x34	30x30	4,55
5	44x44	40x40	6,44
5	54x54 mm	50x50	8,65
5	64x64	60x60 mm	11,28
8	24x24	20x20	4,4
8	34x34	30x30	6,4
8	44x44	40x40	8,95
8	54x54 mm	50x50	12,11
8	64x64	60x60 mm	16,15

INSTALLATION

Überprüfen Sie, ob das Substrat strukturell stabil ist und die erwartete Belastung aushält.

Achten Sie darauf, dass genug Platz um den Sumpf herum vorhanden ist, damit der Beton gegossen werden kann.

Passen Sie das im Paket enthaltene Hebevorrichtung an.

Falten Sie die Klemmen an den Seiten des Rahmens und im Inneren des Bechers nach außen.

Stelle den Rahmen und die Tasse in Höhe auf den Brunnen und verankere den Rahmen, indem du die Flanke mit zementhaltigem Material füllst.

Im Fall eines Drive-Over-Kanaldeckels sollte ein Verstärkungsnetz in den Becher gesteckt werden.

Machen Sie das Werfen außerhalb und innen des Kanaldeckels weiter und arbeiten Sie wie gewohnt.

WARTUNG

Es wird empfohlen, den Kanaldeckel mindestens einmal im Jahr gründlich zu warten, indem man den Becher entfernt und das Innere des Rahmens von Staub, Blättern, Schmutz ...