

AUSSCHREIBUNGSTEXTE DECO NUVOLATO GRIP

Realisierung von durchgehendem Beton-Außenboden mit rutschfester Wolkenoberfläche Isoplam[®]

Vorbereitung des Bodens mit Verlegung von Nylon Isoplam[®], Vliesstoff Isoplam[®], Perimeterband Isoplam[®], Abstandhalter für Isoplam[®]-Netz und geeignetes Netz und Verlegung von kontinuierlichem monolithischem Boden in cls mit einer Dicke von mindestens 8 cm, nach UNI EN 206-1 und UNI 11146, additiviert mit Coldpav Isoplam[®]-Beschleuniger oder Hotpav Isoplam[®]-Fällverzögerer in einer Menge von ca. 1,2 L pro 100 kg Zement und mit Isoplam[®]-Polypropylenfasern in einer Menge von ca. 0,6 kg/m³ cls.

Manuelles Ausbreiten des cls mit Isoplam[®] Aluminium-Staggia oder mechanisiert mit Isoplam[®] Vibrations-Staggia.

Schruppen von Frischbeton mit Hilfe von Isoplam[®] mechanischer Fräsmaschine mit montierten Schruppen oder Isoplam[®]-Schrägscheiben.

Abstäubung von Deco Nuvolato Isoplam[®] in einer Höhe von ca. 4 kg/m² gemäß der von der Bauleitung gewählten Farbe gemäß der Isoplam[®]-Farbkarte.

Oberflächenbearbeitung mit kombinierten Paletten, die auf der Isoplam[®]-Fräsmaschine montiert sind, und mit Hilfe von E Red Isoplam[®] nach Bedarf, um die Deco Nuvolato besser zu integrieren, bis eine rutschfeste Oberfläche entsteht.

Isoplam[®] Anti-Verdampfungsbehandlungsanwendung im Verhältnis von ca. 0,2 L/m² zum Schutz des Bodens vor schnellem Austrocknen.

Ausführung der Kontrollfugen mit Isoplam[®]-Diamantscheibe und Verlegung der Filamente Isoplam[®]-Polyethylen-Schnur.

Nach dem Trocknen des Cls wird Plam Sigil Isoplam[®] oder farbiges Silikon Isoplam[®] aufgetragen.

Waschen des Bodens und Auftragen von Isoplam[®]-Schutz: Konsultieren Sie das Technische Büro von Isoplam[®], um das am besten geeignete Produkt zu wählen.

Der Preis beinhaltet: den Schutz der Teile, die nicht von der Bearbeitung betroffen sind, die Lieferung von Materialien, Ausrüstung und Maschinen für die Ausführung der Bearbeitungen.

Für tot. m² zum Preis von €/m²

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding