ISO PLAM®
concreativity

EPOXY-Verdünner

Verdünner für Skyprimer

BESCHREIBUNG

Isoplam-Epoxidverdünner® ist ein speziell für die Verdünnung von Skyprimer Isoplam-Epoxidharz® entwickelter Verdünner und ein Lösungsmittel zur Reinigung der für seine Anwendung verwendeten Geräte.

VERWENDUNG

Isoplam-Epoxidverdünner® ist einsatzbereit.

Verwendung als Verdünner: Fügen Sie etwa 3 % Epoxidverdünner nach Gewicht zur Mischung der beiden Komponenten von Skyprimer hinzu und mischen Sie gründlich.

Verwendung als Lösungsmittel: Entfernen Sie das noch frische Harz, indem Sie das zu reinigende Gerät in Epoxidverdünner eintauchen oder mit einem in das Produkt getränkten Naturfasertuch reiben.
Produktrückstände müssen gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Aussehen	Transparente Flüssigkeit
Relative Dichte	0,887 kg/Lt
Brennpunkt	<23°C
Löslichkeit	Nicht löslich in Wasser
Dampfdruck	2 mmHg
VOC (Richtlinie 1999/13/EG) VOC (flüchtiger Kohlenstoff)	100,00 % – 886,54 g/Liter 70,93 % – 628,80 g/Liter

VERPACKUNG

Isoplam-Epoxidverdünner® wird in 5-Liter-Tanks geliefert.

LAGERUNG UND SICHERHEIT

Bewahre sie nur im Originalbehälter auf. Bewahren Sie geschlossene Behälter an einem gut belüfteten Ort auf, fern von direkter Sonneneinstrahlung. Lagern Sie an einem kühlen, gut belüfteten Ort, fernab von Wärmequellen, offenem Feuer, Funken und anderen Zündquellen. Das Produkt ist entflammbar.
Wenn es richtig gelagert wird, ist das Produkt in der Originalverpackung für 24 Monate garantiert.
Das Verpackungsdatum ist auf der Verpackung angegeben (die Chargennummer gibt in der Reihenfolge Jahr/Woche/Tag an).
Konsultieren Sie vor der Nutzung das Sicherheitsdatenblatt. Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt.

WICHTIG:
Alle in diesem Blatt enthaltenen Informationen basieren auf den besten praktischen und Laborerfahrungen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob das Produkt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist. Isoplam Srl lehnt jegliche Verantwortung für die Ergebnisse falscher Anträge ab. Es wird empfohlen, vor der Anwendung immer Tests auf kleinen Oberflächen durchzuführen. Dieses Blatt ersetzt und löscht die vorherigen auf. Die Daten können jederzeit geändert werden. Es sollte auch beachtet werden, dass Isoplam-Produkte für den professionellen Gebrauch bestimmt sind und Isoplam regelmäßig Schulungen für seine Kunden anbietet, die sie anfordern. Jeder, der diese Produkte nutzt, ohne dazu autorisiert zu sein, tut dies auf eigenes Risiko.