

AUSSCHREIBUNGSTEXTE OXYDECOR[®] COPPER

Herstellung der dekorativen Oxydecor[®] Copper-Beschichtung, die das Aussehen von Kupfer nachbildet

Reinigung des Trägers und Auftragen von **Deco Primer Finish Isoplam[®]** mit einer Rolle oder einem Pinsel im Verhältnis von ca. 0,15 L/m².

Auftragen einer Hand von **Oxyzinc Powder Isoplam[®] + Oxyzinc Liquid Isoplam[®]** mit einer Walze im Verhältnis von ca. 0,29 L/m².

Ungleichmäßige Anwendung von **Oxyrust Paint Isoplam[®]** mit Isoplam[®] Kunststoff-Spachtlack im Verhältnis von ca. 0,22 L/m².

Unregelmäßige Vernebelung von **Oxyrust Oxidant Isoplam[®]** in einer Höhe von ca 0,10 L/m² und anschließend von **Oxyrust Activator Isoplam[®]** in einer Höhe von ca. 0,12 L/m², gleichmäßig über die gesamte Oberfläche mit der Isoplam[®]-Säurepumpe, um den Oxidationszyklus zu blockieren.

Anwendung des Wasserschutzes **Oxyrust Protection Isoplam[®]** mit einer Rolle oder einem Spray von ca. 0,14 L/m² oder des undurchsichtigen **Plam Pol Water**-Schutzharzes Isoplam[®] im Verhältnis von ca. 0,20 L/m².

Der Preis beinhaltet: die Abdeckung der Teile, die nicht von der Bearbeitung betroffen sind, die Lieferung von Materialien, Ausrüstung und eventuelle Maschinen für die Ausführung der Bearbeitungen.

Für tot. m² zum Preis von €/m²+MwSt

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding