

PLAM REPELLENT/A

Wasserabweisend und salzhaltig auf Wasserbasis

BESCHREIBUNG

Plam Repellent/A Isoplam ist ein wasserabweisendes, salzfreies Schutzmittel auf Wasserbasis. Es ist für die Behandlung von vertikalen und horizontalen Betonoberflächen (wie Druckzementböden, Industriegärten, Rampen oder Wänden) sowie für sichtbare Ziegel, natürliche und selbstverriegelnde Steine konzipiert.

Es ist auch als Primer vor anderen Schutzmitteln verwendbar.

Seine konzentrierte Formel ermöglicht dauerhafte Leistung.

VORTEILE

Die Verwendung von Plam Repellent/A Isoplam bietet zahlreiche Vorteile:

- gewährleistet eine hohe Imprägnierfähigkeit, wirkt aber auch oberflächlich;
- die natürliche Atmungsaktivität des behandelten Materials unverändert erhält;
- Es ist ein wasserhaltiges, farb- und geruchloses Produkt.
- den ursprünglichen Farbton des Trägers nicht verändert;
- ist extrem einfach zu verteilen;
- kann sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen erfolgreich eingesetzt werden;
- bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen alkalische Umgebungen, die für Zemente typisch sind;
- hat eine schützende Funktion gegen die Wirkung von Salz (Natriumchlorid);
- widersteht der Wirkung von UV-Strahlen, ohne mit der Zeit vergilben zu müssen.

ANWENDUNG

Die Oberfläche muss sauber, trocken und strukturell intakt sein. Es darf keine Spuren von Fetten, Ölen, Wachsen, Harzen oder alten Antiverdunstungsmitteln vorhanden sein, die ihre Adhäsion verhindern würden.

Nicht anwenden, wenn es in den letzten 24 Stunden geregnet hat oder in den nächsten 8 Stunden Niederschlag erwartet wird.

Das Produkt vor der Verwendung gut mischen.

Plam Repellent/A wird rein mit einem Sprühnebel, einer Rolle oder einem Pinsel aufgetragen.

Die Flüssigkeit bis zur vollständigen Sättigung des Trägers ausrollen und dabei mit der Technik "nass über nass" fortfahren. Es ist wichtig, eventuelle Exzesse oder Stagnation zu entfernen.

Bei den Wänden immer von unten nach oben vorgehen.

Die Werkzeuge können mit Wasser gereinigt werden, bevor das Produkt darauf getrocknet ist.

Auf Zementoberflächen ist es nach etwa 48 Stunden möglich, die Arbeit mit den Dichtstoffen der Plam Sealing- oder Plam Sealing Water Isoplam-Linien abzuschließen.

Anmerkungen

Die Schutzwirkung wird innerhalb von 24 Stunden nach der Anwendung vollständig aktiviert. Die Dauer und die Leistung der Behandlung hängen eng von der Porosität des Trägers und der absorbierten Produktmenge ab: Je höher die Absorption, desto besser sind die Ergebnisse. Es wird empfohlen, die Behandlung regelmäßig nach der Reinigung der Oberfläche entsprechend der Exposition gegenüber externen Einflüssen wiederherzustellen.

Nicht bei Temperaturen unter +5 °C oder über +35 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 85 % auftragen. Nicht auf Materialien auftragen, die gerade der Sonne oder dem Wind ausgesetzt wurden.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Aussehen	Milchige Flüssigkeit
Geruch	Nahezu geruchlos
pH	ca. 5 - 8 a 25 °C (100 %)
Siedepunkt	100°C
Gefrierpunkt	-1°C
Flammenpunkt	>100°C
Dichte	0,85 Kg/Lt
Viskosität bei 25 °C	ca. 12 mPa.s

VERBRAUCH

Der Verbrauch von Plam Repellent/A Isoplam[®] variiert je nach Saugkraft des Trägers und kann für beide Hände insgesamt zwischen 0,2 und 0,4 l/m² (Ertrag: 2,5-5 m²/Liter) liegen.
Durchführung eines Vortests zur Überprüfung des tatsächlichen Verbrauchs.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Plam Repellent/A Isoplam[®] ist in Behältern von Lt. 20 erhältlich.
Bewahren Sie das Produkt in Ihrem Originalbehälter an einem kühlen, trockenen Ort auf (die Temperaturen müssen zwischen +5 °C und +35 °C liegen). Er fürchtet den Frost.
Bei sachgemäßer Lagerung ist das Produkt 24 Monate ab dem auf der Verpackung angegebenen Datum garantiert (die Chargennummer gibt nacheinander Jahr/Woche/Tag an).

SICHERHEIT

Das Produkt ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Bitte konsultieren Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

WICHTIG

Das Produkt PLAM REPELLENT/A ist so formuliert, dass es wie in der oben genannten Anwendung verwendet wird. Die Zugabe eines anderen Produkts beeinträchtigt das Endergebnis der Oberfläche.
Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf den besten praktischen und laborbezogenen Erfahrungen.
Es liegt in der Verantwortung des Kunden zu überprüfen, ob das Produkt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Ergebnisse fehlerhafter Anwendungen. Es wird empfohlen, vor der Anwendung immer kleine Oberflächen zu testen. Die Daten können jederzeit variieren. Dieser Anhang ersetzt und hebt die vorherigen auf.
PLAM REPELLENT/A ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Isoplam Srl organisiert regelmäßig Kurse für seine Kunden, die dies wünschen. Jeder, der diese Produkte unberechtigt nutzt, tut dies auf eigene Gefahr.