

PLAMFLEX

BESCHREIBUNG

Plamflex Isoplam® ist eine flexible Schalung aus PE-Polyethylen-Kunststoff (thermoplastische Harze + Thermosetzer), die es ermöglicht, Schalungen für die Lagerung von Beton, Guss und zementhaltigen Mischungen herzustellen.

Sie ermöglicht es Ihnen, einfach gerade Linien, Kurven und Winkel für die Schalung von Böden, Fundamenten, Böden und Kanten im Allgemeinen zu erstellen.

Die speziellen Haken ermöglichen es, sie einfach und sicher an den Stiften zu befestigen.

VORTEILE

Plamflex-Isoplam®:

- sie ist flexibel und ermöglicht die Herstellung von gebogenen Schalungen mit einem Radius von bis zu 1 m;
- sie kann geschnitten werden, um Eckschalungen herzustellen;
- kehrt nach der Krümmung schnell zur Form zurück;
- beschleunigt die Bearbeitungsarbeiten, da kein Freisetzungsmittel angewendet werden muss;
- es wiederverwendbar ist;
- er ist robust;
- es ist praktisch zu handhaben, da es besonders leicht ist;
- es kann in Kombination mit anderen Plamflex-Linealen verwendet werden, um lange Schalungen zu schaffen;
- es kann mit anderen Plamflex-Linealen übertagt werden, um höhere Schalungen zu schaffen;
- er lässt sich leicht mit den speziellen Schlössern, die an den Stiften verankert sind, am Boden befestigen;
- Man kann es leicht tragen, indem man es zu einem Tropfen zusammenfaltet.

TECHNISCHE MERKMALE

Material: Polyethylen

Höhe: 10 cm

Breite: 3 cm

Länge: 500 cm

Gewicht: 3,95 kg

WIE MAN SIE BENUTZT

Nachdem Sie die Stifte oder Stützen am Boden befestigt haben, positionieren Sie Plamflex auf der gewünschten Höhe. Setzen Sie das Plamflex-Stopp-Befestigungssystem ein, indem Sie es entlang der Schienen des Elements schieben. Drehen Sie den Plamflex-Stopp und befestigen Sie ihn mit Hebeln an den Peg oder die Stütze.

Die Verschlüsse sollten etwa 50 cm voneinander entfernt positioniert werden.



Es ist möglich, mehrere Elemente zu überlappen, um höhere Formen zu schaffen.



Es ist möglich, eine Schalung in einem Außenwinkel zu schaffen, indem man das Element schneidet und es so biegt, dass ein 90°-Winkel entsteht.



Es ist möglich, eine Schalung im Innenwinkel zu schaffen, indem man einen Teil des Elements schneidet, entfernt und so biegt, dass ein 90°-Winkel entsteht.



Es ist möglich, zwei Plamflex-Elemente zu verbinden, indem Kunststoffrohre halb in das erste Element eingeführt werden, die mit Schrauben befestigt sind, und die Rohre durch Drücken in das zweite Element eingesetzt werden, bis die beiden Plamflex-Elemente übereinstimmen.



WICHTIG

ISOPLAM S.R.L.

Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italien Tel. (+39) 0423 925023 www.isoplam.it
UNI EN ISO 9001:2015 zertifiziertes Unternehmen Rev. vom 02.05.2023

Alle in diesem Blatt enthaltenen Informationen basieren auf den besten praktischen und Laborerfahrungen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob das Produkt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Ergebnisse falscher Anwendungen. Dieses Blatt ersetzt und löscht die vorherigen auf. Isoplam-Produkte sind für den professionellen Gebrauch gedacht. Isoplam Srl organisiert regelmäßig Kurse für seine Kunden, die sie anfragen. Jeder, der diese Produkte nutzt, ohne dazu autorisiert zu sein, tut dies auf eigenes Risiko.