

KRISTALLQUARZ QUARZ

BESCHREIBUNG

Isoplam-Kristallquarz-Quarz® ist eine Mischung aus deutschem sphäroidalem Naturquarz, gewaschen, getrocknet, gesiebt und ausgewählt, mit einer kontrollierten Korngröße zwischen 0 und 2 mm und in einer Korngrößenkurve.

Es wird verwendet:

- als Bestandteil einer granulometrischen Kurve in Gemischen zur Herstellung von Staubwühlen für industrielle Betonböden;
- in Baustellen als Bestandteil von Mörteln, Putzen und Screeds;
- als Bestandteil von Epoxidharzen oder als Abfallstaub darauf;
- als Bestandteil für Wasserfilter und als Bodenentwässerer.

TECHNISCHE UND CHEMISCHE DATEN

Aussehen	Weißlich-graue Körner
Dichte	2,7 g/ml
Volumendichte	1,4 g/ml
Luftfeuchtigkeit	<1 %

Zusammensetzung:	
SiO ₂ -Siliziumdioxid	98%
Fe ₂ O ₃ Eisen	0,02%
Al ₂ O ₃ Aluminium	0,7%
Kalium K ₂ O	0,5%

VERPACKUNG, LAGERUNG UND SICHERHEIT

Isoplam® Crystalquartz Quarz ist in 30 kg schweren Nylonbeuteln erhältlich.

Lagern Sie an einem trockenen und belüfteten Ort, fernab von direktem Sonnenlicht.

Konsultieren Sie vor der Nutzung das Sicherheitsdatenblatt.

Crystalquartz ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch gedacht.

WICHTIG

Alle in diesem Blatt enthaltenen Informationen basieren auf den besten praktischen und Laborerfahrungen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob das Produkt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Ergebnisse falscher Anwendungen. Es wird empfohlen, vor der Anwendung immer Tests auf kleinen Oberflächen durchzuführen. Die Daten können jederzeit geändert werden. Dieses Blatt ersetzt und löscht die vorherigen auf. Das Produkt QUARZ CRYSTALQUARTZ MIXTURE ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch gedacht. Jeder, der dieses Produkt ohne Genehmigung verwendet, tut dies auf eigenes Risiko. Isoplam Srl organisiert regelmäßig Kurse für seine Kunden, die sie anfragen.