

TERRAZZOVERLAY™ XL SPEZIFIKATIONSARTIKEL

Herstellung einer glatten Innen-/Außenverkleidung (2–5 cm) mit venezianischem Effekt

Gründliche Reinigung geeigneter vorhandener Stützen.

Einbau von Isoplam® schleifbaren **Plam-Profilprofilen** oder Marmorelementen zur Schaffung von Kontrollfugen, die bestehende auf dem Estrich an die Oberfläche bringen.

Anwendung von **Deco Epox W Bi** Isoplam® als absorbierendes Ausgleichsmittel für den Untergrund.

Auftragen von **Skyprimer** Isoplam® (mit einer Menge von ca. 1 kg/m²), zweikomponentigem Epoxidharz, bestäubt mit **Quartz 0,6-1,2** Isoplam® (mit einer Menge von ca. 3 kg/m²), gewaschen und getrocknet.

Verteilen Sie in einer Dicke von ca. 3 cm die Mischung aus **Deco Ghiaino** Isoplam® (2,5 kg/m²/cm dick) + **Zement** (5 kg/m²/cm dick) + **Deco Bind** (2 lt/m²/cm dick) + Wasser (0,5 Lt/m²/cm dick) + **Marmorkies** (12,5 kg/m²/cm dick), von der Bauleitung gemäß der Isoplam®-Farbkarte und dem Isoplam Granules Deck ® ausgewählt und mit Staggia Isoplam® verarbeitet.

Oberflächenglättung mit Isoplam®-Stahlplatte

Homogenisierung der Oberfläche mit Isoplam®-Schablonenwalze und Auftragen von angefeuchtetem Isoplam®-Vliesstoff und Isoplam®-Nylon, um die korrekte Aushärtung des Belags zu ermöglichen.

Schleifen Sie die Oberfläche mit einem Isoplam®-Schleifgerät, führen Sie Isoplam®-Schleifscheiben durch und füllen Sie alle kleinen Löcher.

Polieren der Oberfläche mit Isoplam®-Polierscheiben für einen glänzenden Inneneffekt oder Bürsten mit Isoplam®-Bürstenscheiben für einen rutschfesten Außeneffekt.

Anwendung von Isoplam® Protective: Wenden Sie sich an das technische Büro von Isoplam®, um das am besten geeignete Produkt auszuwählen.

Im Preis inbegriffen sind: der Schutz der von den Arbeiten nicht betroffenen Teile, die Lieferung und der Transport von Materialien zur Baustelle, die Ausrüstung und Maschinen zur Ausführung der Arbeiten.

Insgesamt. m² zum Preis von €/m² + MwSt

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding