

VOCE DI CAPITOLATO ANTIOLIO

Trattamento idro e oleorepellente trasparente a base solvente per superfici cementizie interne ed esterne

In presenza di pavimento in calcestruzzo maturo e privo di trattamenti, lavaggio con sgrassante **Plam Super Cleaner** Isoplam[®] o con acido **Plam Apripori** Isoplam[®] con **Disco in spugna** nero, rosso o bianco Isoplam[®] montato sulla **Monospazzola** Isoplam[®] e accurato risciacquo.

Dopo completa asciugatura, applicazione di 2 mani di **Antiolio** Isoplam[®], in ragione di ca 0,15 L/m² per mano, con Rullo Isoplam[®] o airless.

Nel prezzo si comprende: la protezione delle parti non interessate dalla lavorazione, la fornitura dei materiali, l'attrezzatura e i macchinari per l'esecuzione delle lavorazioni.

Per tot. m² al costo di €/m²+iva

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding