

ASPIRATORE DOPPIO MOTORE

Aspirazione professionale di polveri molto fini

DESCRIZIONE

L'aspiratore industriale a doppio motore Isoplam offre un'elevata capacità di aspirazione e filtrazione delle polveri fini. Grazie al carrello rinforzato e alla struttura robusta, è adatto agli impieghi professionali più intensivi, in particolare al collegamento con levigatrici e macchinari che producono grandi quantità di polvere durante la lavorazione delle superfici cementizie.

DATI TECNICI

MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere molto fine
MOTORE	Nr 2 Motori a collettore
MARCATURA	-
POTENZA	2200 W
TENSIONE	230 V
FREQUENZA	50 / 60 Hz
CORRENTE	9,6 A
CONSUMO D'ARIA	-
PORTATA D'ARIA	340 m³/h
DEPRESSIONE	230 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	-
BOCCHETTONE	Type B Tang. 60 mm
DIMENSIONI	65x50 h111 cm
PESO	52
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto
CAPACITÀ DI RACCOLTA	35 L
LONGOPAC	No
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 370 mm
TIPO DI FILTRO	2x Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	HEPA + PTFE
SUPERFICIE FILTRANTE	8.000 cm²
TIPO DI PULIZIA	Automatica
SCARICO LIQUIDO	-
TIPO DI FILTRO HEPA	Opzionale - Filtrazione H14 con 99,995% MPPS 0,12 µm
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	Opzionale - 2x Cartuccia ULPA+PTFE 22.400 cm²

IMPORTANTE

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti. I prodotti Isoplam sono destinati all'uso professionale. Isoplam Srl organizza periodicamente dei corsi per i propri clienti che ne facciano richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato lo fa a proprio rischio.