

DECO PRIMER BASE

Aggrappante a grana grossa

DESCRIZIONE

Deco Primer Base Isoplam® è un aggrappante con inerti grossi e viene impiegato per migliorare l'adesione del Plam Stone Isoplam® e del Plam Rock Isoplam® su intonaci a base di gesso, calce/gesso e su supporti in calcestruzzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Granulometria: inferiore a 0,50 mm.
Resa: 8-10 mq/Lt per mano.

PREPARAZIONE DEL FONDO E APPLICAZIONE

La muratura deve essere libera da polvere, sporco, efflorescenze saline ecc. Eventuali tracce di olii, grassi, cere ecc. devono essere preventivamente rimossi. Non applicare su parti friabili o incongruenti. Deco Primer Base va diluito con max 30% di acqua e si applica a rullo o a pennello. L'applicazione successiva dei prodotti va effettuata dopo l'essiccazione dello stesso.

AVVERTENZE

Deco Primer Base deve essere applicato su fondi asciutti con umidità non superiore al 75% e a temperature comprese tra + 5° C e + 35 °C.

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Deco Primer Base viene fornito in vasi da Lt. 5.
Nelle confezioni originali e sigillate, immagazzinato in luogo chiuso e protetto a temperature comprese tra 5 e 35°C, rimane inalterato per almeno un anno dalla data riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, anno/settimana/giorno).
Teme il gelo.

SICUREZZA

Deco Primer Base Isoplam® è un prodotto destinato solo per utilizzi da parte di personale qualificato. Consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto prima dell'uso.

IMPORTANTE

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti ISOPLAM sono destinati all'uso professionale e che ISOPLAM provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.