

DECO PRIMER FINISH

Aggrappante a grana fine

DESCRIZIONE

Deco Primer Finish Isoplam® è un aggrappante a grana fine impiegato per migliorare l'adesione di pitture, spatolati, Microverlay® e Oxydecor® su intonaci a base di gesso, calce/gesso e su supporti in calcestruzzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Granulometria: inferiore a 0,30 mm.
Resa: circa 8-10 mq/Lt per mano.

PREPARAZIONE DEL FONDO E APPLICAZIONE

La muratura deve essere libera da polvere, sporco, efflorescenze saline ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere ecc. devono essere preventivamente rimosse. Non applicare su supporti friabili o incongruenti.

Deco Primer Finish va diluito con acqua al 30% e si applica a rullo o a pennello.
L'applicazione successiva dei prodotti va effettuata dopo l'essiccazione dello stesso.

AVVERTENZE

Deco Primer Finish deve essere applicato su fondi asciutti con umidità non superiore al 75% e a temperature comprese tra + 5° C e + 35° C.

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Deco Primer Finish viene fornito in vasi da Lt. 5.

Nelle confezioni originali e sigillate, immagazzinato in luogo chiuso e protetto a temperature comprese tra 5 e 35°C rimane inalterato per almeno un anno dalla data riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, anno/settimana/giorno).

Teme il gelo.

SICUREZZA

Deco Primer Finish Isoplam® è un prodotto destinato solo per utilizzi da parte di personale qualificato. Consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto prima dell'uso.

IMPORTANTE

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti ISOPLAM sono destinati all'uso professionale e che ISOPLAM provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.