

E RED

Ritardante di evaporazione in fase di lavorazione

DESCRIZIONE

E Red Isoplam® è un riduttore di evaporazione che si applica sul calcestruzzo fresco durante le fasi di lavorazione. E' un prodotto liquido di colore rosato a base acqua che forma una sottile pellicola che rallenta l'evaporazione superficiale dell'acqua contenuta nel calcestruzzo, riducendo così la formazione di cavillature e fessurazioni corticali. E' fortemente consigliato in presenza di alte temperature ambientali, bassa umidità, vento forte o esposizione diretta al sole.

BENEFICI

E Red Isoplam®:

- viene impiegato durante la lavorazione del cls permettendo all'operatore di inglobare la corretta quantità di corazzante e di ottenere così una ottimale qualità di finitura della superficie;
- evita le ripetute nebulizzazioni di acqua per permettere l'impasto dei prodotti di finitura, non alterando così le prestazioni delle superfici;
- riduce la formazione di cavillature;
- non ostacola l'adesione di eventuali trattamenti successivi;
- è pronto all'uso e di facile utilizzo; la sua colorazione rosata (che scompare gradualmente senza lasciare residui di colorazione) permette all'operatore una corretta distribuzione del prodotto;
- è inodore ed esente da solventi.

CAMPI D'IMPIEGO

E Red Isoplam® può essere impiegato per tutte le superfici in calcestruzzo sia di tipo industriale che stampato (prima dell'applicazione del Plam Rele Isoplam®).

APPLICAZIONE

E Red Isoplam® è pronto all'uso e va mescolato accuratamente prima dell'utilizzo.

Il prodotto va nebulizzato uniformemente sulle superfici con pompe professionali Isoplam® immediatamente dopo le operazioni di frattazzatura e durante quelle di finitura del calcestruzzo.

Evitare che si formino ristagni di prodotto che potrebbero macchiare la superficie (asciugare gli eccessi di prodotto).

Residui di prodotto dagli attrezzi si possono agevolmente rimuovere con acqua e sapone.

E Red non è uno stagionante del cls: ove necessario provvedere alla finale applicazione di Antieaporante Isoplam®.

CONSUMI

Il consumo di E Red Isoplam® varia a seconda del tipo di lavorazione e al grado di umidità della pavimentazione. All'incirca il consumo è di 150 gr/mq.

CONFEZIONI, STOCCAGGIO E GARANZIA

E Red Isoplam® è fornito in vasi da 20 Lt.

Se conservato in modo adeguato, a temperature comprese tra +5°C e +35°C, è garantito 12 mesi dalla data riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, anno/settimana/giorno). Teme il gelo.

Isoplam® garantisce che i propri prodotti sono esenti da difetti.

Isoplam® garantisce i propri prodotti ma non l'opera di applicazione degli stessi.

SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso. E Red Isoplam® è destinato al solo uso professionale.

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Isoplam sono destinati all'uso professionale e che Isoplam provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato lo fa a proprio rischio.