

OXYDECOR RUST

Pittura metallica effetto “acciaio corten”

DESCRIZIONE

Oxydecor Rust Isoplam è un decorativo metallico che va a ricreare l'aspetto dell'acciaio corten sia come aspetto visivo che al tatto.

Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.

Oxydecor Rust non cola e non macchia.

Si applica su superfici in calcestruzzo, cartongesso, legno, plastica, intonaco, previa mano di fondo con Deco Primer Finish Isoplam.

Su metallo è necessario sgrassare il supporto e applicare una mano di antiruggine Iso Ruggi Primer Isocolor (valutare la possibilità di applicare Plamfix79 Isoplam).

Per applicarlo su muri molto porosi bisogna trattare gli stessi con una mano di Deco Primer Finish Isoplam.

APPLICAZIONE

- Proteggere tutte le superfici e gli oggetti adiacenti che non vanno trattati con Oxyrust Isoplam con Ricambio Polietilene Isocolor.
- Applicare Deco Primer Finish con rullo.
- Ad asciugatura completata, applicare Oxyrust Primer con rullo.
- Oxyrust Paint può essere applicato a pennello o spatola.
- Applicare la prima mano di Oxyrust Paint, lasciar asciugare e applicare quindi la seconda mano: è importante che la seconda mano vada applicata in spessore uniforme in modo che l'asciugatura sia uniforme.
- Dopo aver applicato la seconda mano, spruzzare in forma irregolare Oxyrust Oxidant.
- Quando Oxyrust Oxidant è asciutto o quasi, spruzzare Oxyrust Activator e nebulizzare in modo uniforme (si consiglia l'uso di guanti protettivi e occhiali).
- È possibile aumentare il grado di ossidazione spruzzando più volte sul supporto già trattato.
- Quando il supporto è completamente asciutto, applicare una mano di Oxyrust Protection protettivo finale che blocca l'effetto di ossidazione e permette una facile pulizia. In alternativa, per una maggiore protezione anche in interno si consiglia la successiva applicazione di una mano di Plam Pol Water Mono opaca.
- Pulire immediatamente le attrezzature con acqua.
- Si precisa che maculature, colature, differenze di tonalità e ombreggiature sono caratteristiche naturali proprie della realizzazione.

Nota: per applicazioni all'esterno, in presenza di superfici esposte all'umidità o al contatto con pioggia o nei bagni, si raccomanda di proteggere la finitura con due mani di Plam Pol Shower opaca. Si precisa che i protettivi finali scelti tonalizzano il colore rendendolo leggermente più scuro.

INFORMAZIONI TECNICHE

OXYRUST PAINT

PREPARAZIONE:	pronto all'uso, mescolare bene prima dell'utilizzo.
APPLICAZIONE:	pennello o spatola.
IMBALLO:	disponibile in vasi da Lt 1, Lt 5, Lt 15
RESA (su supporto liscio):	con 1 Lt si possono trattare circa 1,50-2,00 mq per le complessive 2 mani.
SCADENZA:	24 mesi in luogo fresco e asciutto nella confezione integra e sigillata dalla data riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, prime 2 cifre anno/numero progressivo del giorno/ultime 2 cifre il mese).
PULIZIA:	acqua.
TEMPERATURA DI UTILIZZO:	da +5°C a +30°C.
PROTEZIONI:	mascherine, occhiali e guanti.
PRECAUZIONI:	evitare il contatto diretto. Lavarsi con acqua e sapone.
SICUREZZA:	prodotto non infiammabile.

OXYRUST OXIDANT

PREPARAZIONE:	pronto all'uso.
APPLICAZIONE:	a spruzzo, in maniera non uniforme.
IMBALLO	disponibile in confezioni da 1 Lt, 5 Lt, 25 Lt.
RESA:	con 1 Lt si possono trattare circa 8-10 mq.
SCADENZA:	12 mesi in luogo fresco e asciutto nella confezione integra e sigillata dalla data riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, anno/settimana/giorno).
TEMPERATURA DI UTILIZZO:	da +5°C a +30°C.
PROTEZIONI:	mascherine, occhiali e guanti.
CARATTERISTICHE:	leggermente irritante e corrosivo.
SICUREZZA:	prodotto non infiammabile.

OXYRUST ACTIVATOR

PREPARAZIONE:	pronto all'uso.
---------------	-----------------



APPLICAZIONE:	a spruzzo, in maniera uniforme.
IMBALLO	disponibile in confezioni da 1 Lt, 5 Lt, 25 Lt.
RESA:	con 1 Lt si possono trattare circa 6-8 mq.
SCADENZA:	24 mesi in luogo fresco e asciutto nella confezione integra e sigillata dalla data riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, anno/settimana/giorno).
TEMPERATURA DI UTILIZZO:	da +5°C a +30°C.
PROTEZIONI:	mascherine, occhiali e guanti.
CARATTERISTICHE:	leggermente irritante e corrosivo.
SICUREZZA:	prodotto non infiammabile.

OXYRUST PROTECTION

PREPARAZIONE:	pronto all'uso.
APPLICAZIONE:	a rullo, pennello o spruzzo.
IMBALLO	disponibile in confezioni da 1 Lt, 5 Lt.
RESA:	con 1 Lt si possono trattare circa 5-7 mq
SCADENZA:	24 mesi in luogo fresco e asciutto nella confezione integra e sigillata dalla data riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, anno/settimana/giorno).
TEMPERATURA DI UTILIZZO:	da +5°C a +30°C.
PROTEZIONI:	mascherine, occhiali e guanti.
CARATTERISTICHE:	prodotto base acqua.
SICUREZZA:	prodotto non infiammabile.

IMPORTANTE

I prodotti OXIDECOR RUST ISOPLAM sono formulati per essere usati come nell'applicazione sopraindicata. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

I prodotti OXIDECOR® RUST ISOPLAM® sono destinati all'uso professionale. IsoPlam Srl organizza periodicamente dei corsi di aggiornamento per i propri clienti.