

VOCE DI CAPITOLATO OXYDECOR® ZINC

Realizzazione di rivestimento decorativo che ricrea l'aspetto del ferro zincato

Pulizia del supporto e applicazione di **Deco Primer Finish** Isoplam® con rullo o pennello in ragione di ca 0,15 L/m².
Applicazione di due mani di **Oxyzinc Powder** Isoplam® + **Oxyzinc Liquid** Isoplam® con rullo in ragione di ca 0,75 L/m² complessivamente.

Nebulizzazione irregolare di **Oxyzinc Oxidant** Isoplam® + **Oxyzinc Activator** Isoplam® in ragione di ca 0,17 L/m² con **Pompa per acidi** Isoplam®.

Applicazione, a rullo o spruzzo, del protettivo all'acqua **Oxyzinc Protection** Isoplam® in ragione di ca 0,14 L/m² oppure della resina protettiva poliuretanic **Plam Pol Water** opaca Isoplam® in ragione di ca 0,20 L/m².

Nel prezzo si comprende: la copertura delle parti non interessate dalla lavorazione, la fornitura dei materiali, l'attrezzatura ed eventuali macchinari per l'esecuzione delle lavorazioni.

Per tot. m² al costo di €/m²+iva

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding