

## VOCE DI CAPITOLATO PAVILUX®

### Realizzazione di pavimentazione continua industriale interna/esterna in calcestruzzo

Preparazione del fondo con stesura di **Nylon Isoplam®**, **Tessuto non tessuto Isoplam®**, **Fascia perimetrale Isoplam®**, **Distanziatori** per rete Isoplam® e idonea rete e posa di pavimento monolitico continuo in cls di spessore min 10 cm, secondo UNI 11146, additivato con accelerante di presa **Coldpav Isoplam®** o ritardante di presa **Hotpav Isoplam®** in ragione di ca 1,2 L ogni 100 Kg di cemento e con **Fibre in polipropilene Isoplam®** in ragione di ca 0,6 Kg/m<sup>3</sup> di cls.

Stesura manuale del cls con **Staggia in alluminio Isoplam®** o meccanizzata con **Staggia vibrante Isoplam®**.

Sgrossatura del calcestruzzo fresco con l'ausilio di **Frattazzatrice** meccanica Isoplam® con **Frattazzi per sgrossatura o Disco frattazzatura Isoplam®** montati.

Applicazione a spolvero di **Pavilux Isoplam®** in ragione di ca 4 Kg/m<sup>2</sup> secondo tipologia e colore scelto dalla Direzione Lavori in base alla **Cartella colori Isoplam®**.

Lavorazione della superficie con **Frattazzatrice Isoplam®** e con l'ausilio di **E Red Isoplam®** al bisogno per meglio incorporare il Pavilux e lisciatura con **Palette di lisciatura** montate nel caso si tratti di pavimentazione interna.

Applicazione di trattamento **Antievaporante Isoplam®** in ragione di ca 0,2 L/m<sup>2</sup> per la protezione della pavimentazione dalla rapida essiccazione.

Esecuzione dei giunti di controllo con **Disco diamantato Isoplam®** e posa di cordone in polietilene espanso **Filtene Isoplam®**.

Ad asciugatura del cls avvenuta, applicazione di **Plam Sigil Isoplam®** o **Silicone colorato Isoplam®**.

Lavaggio della pavimentazione ed applicazione di protettivo Isoplam®: consultare l'Ufficio Tecnico Isoplam® per la scelta del prodotto più idoneo.

Nel prezzo si comprende: la protezione delle parti non interessate dalla lavorazione, la fornitura dei materiali, l'attrezzatura e i macchinari per l'esecuzione delle lavorazioni.

Per tot. .... m<sup>2</sup> al costo di € ...../m<sup>2</sup>+iva

#### Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy  
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it  
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.  
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding