

VOCE DI CAPITOLATO ACIDIFICATURA SUPERFICI

Realizzazione di trattamento di acidificazione colorante su superfici cementizie Isoplam®

Preparazione del fondo in calcestruzzo **Deco Nuvolato** Light Gray o Medium Gray Isoplam®, stagionato e privo di umidità di risalita, mediante lavaggio con acido **Plam Apripori** Isoplam®.

Applicazione di **Plam Acid** Isoplam® in ragione di ca 0,2 L/m², nella tonalità scelta dalla direzione lavori in base alla **Cartella Colori** Isoplam®, con **Pompa per acidi** Isoplam®, lasciando agire il prodotto per ca 4 ore.

Eventuale riapplicazione di Plam Acid.

Applicazione di neutralizzante per acidi **Neutra Clean Liquido** Isoplam® e accurato lavaggio della pavimentazione con **Monospazzola** o **Lavasciuga** Isoplam®.

Applicazione di protettivo Isoplam®: consultare l'Ufficio Tecnico Isoplam® per la scelta del prodotto più idoneo.

Nel prezzo si comprende: la protezione delle parti non interessate dalla lavorazione, la fornitura dei materiali, l'attrezzatura e i macchinari per l'esecuzione delle lavorazioni.

Per tot. m² al costo di €/m²+iva

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding