

VOCE DI CAPITOLATO PLAM CEM DRAIN

Realizzazione di pavimentazione continua in conglomerato drenante

Preparazione del fondo con aggregati compattati e stabilizzati.

Stesura di **Tessuto non tessuto** Isoplam® e, su di esso, uno strato di materiale granulato pulito e compattato e planare il cui spessore (dai 20 ai 45 cm) varierà in funzione della drenabilità richiesta e della destinazione d'uso della pavimentazione.

Realizzazione di cassetture di contenimento ed eventuale applicazione di lamierini zincati o altre tipologie di materiale a costituire giunti di controllo.

Fornitura di calcestruzzo drenante grigio o colorato, scelto in funzione della destinazione d'uso e della classe di drenabilità.

Stesura del calcestruzzo drenante manualmente con **Staggia in alluminio** Isoplam® o meccanizzata con **Staggia vibrante** Isoplam® per uno spessore da 10 a 20 cm a seconda della destinazione d'uso della superficie.

Lavorazione della superficie manualmente con **Frattazzo** Isoplam® o con **Lisciatrice Meccanica** Isoplam®.

Eventuale esecuzione dei giunti di controllo in opera o con macchina **Tagliagiunti** Isoplam® con **Disco diamantato** Isoplam®.

Applicazione di trattamento **Antievaporante** Isoplam® in ragione di ca 0,2 L/m² per la protezione della pavimentazione dalla rapida essiccazione.

Nel prezzo si comprende: la protezione delle parti non interessate dalla lavorazione, la fornitura dei materiali, l'attrezzatura e i macchinari per l'esecuzione delle lavorazioni.

Per tot. m², per uno spessore di cm, al costo di €/m²+iva

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding