

PLAM DUST CLEANER

Mangiapolvere

DESCRIZIONE

Plam Dust Cleaner Isoplam® è un formulato liquido detergente, specificamente progettato per la gestione delle polveri sottili e dei residui di lavorazione su superfici cementizie e ceramiche. La sua composizione avanzata permette di inglobare le particelle volatili, facilitandone la rimozione meccanica senza aggredire il supporto.

CARATTERISTICHE

Il prodotto Plam Dust Cleaner si distingue per un profilo tecnico ad alte prestazioni:

- bassa schiumosità: progettato per non interferire con le operazioni di lavaggio meccanico, evitando accumuli di schiuma difficili da risciacquare.
- inerzia chimica: formula non corrosiva, sicura per l'operatore e per le attrezzature metalliche.
- assenza di fragranze: non contiene profumazioni aggiunte, minimizzando il rischio di reazioni allergiche in ambienti chiusi.
- concentrazione elevata: caratterizzato da un tasso attivo del 75%, che garantisce un'elevata efficacia anche a bassi dosaggi.

CAMPI D'IMPIEGO E APPLICAZIONE

Plam Dust Cleaner può essere utilizzato per svariati impieghi.

1. Pavimenti Stampati (azione mangiapolvere)

Fondamentale nella fase di lavaggio post-stampaggio per gestire il distaccante in polvere.

- Preparazione:

inumidire preventivamente il pavimento con acqua per ottimizzare la resa del prodotto.

- Applicazione:

nebulizzare uniformemente il prodotto puro sulla superficie. Massaggiare con una scopa a setole morbide per incorporare il Plam Rele distaccante nel liquido. Risciacquare abbondantemente con acqua. È possibile utilizzare una monospazzola o un "moskito" con disco in spugna bianco e idropulitrice, prestando attenzione a non segnare il calcestruzzo ancora in fase di maturazione, e sciacquare bene con acqua.

- Consumo indicativo:

circa 0,2 Lt/mq, ovvero una resa di 5 mq/Lt.

2) Superfici in calcestruzzo (azione detergente)

Ideale per la pulizia tecnica di pavimentazioni industriali o architettoniche.

- Diluizione: diluire 1:1 con acqua.

- Applicazione:

nebulizzare il prodotto diluito sulla superficie e utilizzare macchine lavasciuga o monospazzola munite di disco bianco o spazzole morbide per non alterare la finitura del cemento.

Risciacquare accuratamente per eliminare ogni residuo.

- Consumo indicativo:

circa 0,1 Lt/mq, ovvero una resa di 10 mq/Lt.

3) Superfici in Piastrelle

Detersione delicata per ceramiche e gres.

- Diluizione:

diluire ca 0,006-0,0125 Lt in un litro d'acqua (ovvero 50-100 mL in 8 Lt d'acqua).

- Applicazione:

Lavare come consuetudine con mocio (es. secchio da 8 Lt), spazzolone o macchina lavapavimenti.

Risciacquare con acqua pulita.

- Consumo indicativo:

circa 0,001-0,002 Lt/mq (basandoci sul fatto che con un secchio per mocio da 8 Lt si puliscano 50 mq di pavimentazione di sporco di media entità), ovvero una resa variabile tra 1000 e 500 mq/L

CONFEZIONI E STOCCAGGIO

Plam Dust Cleaner Isoplam® è fornito in vasi da 20 Lt.

Se conservato in modo adeguato è garantito 24 mesi. La data di confezionamento è riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, anno/settimana/giorno).

Teme il gelo.

SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

Plam Dust Cleaner è destinato al solo uso professionale.

IMPORTANTE: tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Isoplam sono destinati all'uso professionale e che Isoplam provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato lo fa a proprio rischio.