

# PLAMACRYL

Protettivo a base acqua per Plam Stone per interni

## DESCRIZIONE

Plamacryl Isoplam è un protettivo e fissativo acrilico trasparente a base acqua, specifico per proteggere superfici interne verticali in intonaco stampato o rocce artificiali.

La resina è antingiallente, antipolvere e resistente all'acqua.

## VANTAGGI

Plamacryl Isoplam:

- non ingiallisce nel tempo;
- riduce l'assorbimento d'acqua;
- previene la formazione di muffe;
- ostacola la formazione di polvere sulle superfici;
- facilita la pulizia delle superfici;
- non altera la naturale colorazione delle superfici.

## CAMPI D'IMPIEGO

Plamacryl è indicata per la protezione delle superfici interne realizzate in muro stampato Plam Stone e in roccia artificiale Plam Rock Isoplam anche dopo la loro colazione con Plam Wax o Plam Paint.

## APPLICAZIONE

Le temperature di utilizzo dovranno essere comprese tra 5 e 35°C e l'umidità relativa dell'ambiente dovrà essere <75%.

Assicurarsi che le superfici da trattare siano asciutte e pulite.

Plamacryl è già pronta all'uso.

Applicare una mano di prodotto mediante l'utilizzo di pompa airless, rullo o pennello.

Gli attrezzi utilizzati per l'applicazione vanno lavati prima possibile con acqua.

## RESA

Il consumo varia a seconda della porosità, del grado di assorbimento del supporto e dal metodo di applicazione utilizzato.

Indicativamente si ha una resa di 10 m<sup>2</sup>/L (consumo ca 0,10 L/m<sup>2</sup>).

## CONFEZIONI, STOCCAGGIO, GARANZIA E SICUREZZA

Plamacryl Isoplam è fornita in taniche da 5 L.

Se conservate in modo adeguato, a temperature comprese tra +5°C e +35°C, sono garantite 12 mesi dalla data di confezionamento riportata sulla tanica identificata nel numero di lotto. I numeri di lotto hanno il seguente significato: anno / mese + numero progressivo di produzione.

Isoplam<sup>®</sup> garantisce che i propri prodotti sono esenti da difetti.

Isoplam<sup>®</sup> garantisce i propri prodotti ma non l'opera di applicazione degli stessi.

Plamacryl è destinata al solo uso professionale. Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

### IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Isoplam Srl declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Isoplam sono destinati all'uso professionale e che Isoplam provvede alla formazione periodica dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.