

QUARZO CRYSTALQUARZ

DESCRIZIONE

Quarzo Crystalquarz Isoplam® è una miscela di quarzi naturali sferoidali tedeschi, lavati, essiccati, vagliati e selezionati, di granulometria controllata compresa tra 0 e 2 mm e in curva granulometrica.

Si impiega:

- come componente in curva granulometrica in miscele per la realizzazione di spolveri per pavimenti industriali in calcestruzzo;
- in ambiti costruttivi come componente di malte, intonaci e massetti;
- come componente di resine epossidiche o per utilizzo come spolvero a rifiuto su di esse;
- come componente per filtri per l'acqua e come drenante per terreni.

DATI TECNICI E CHIMICI

Aspetto	Granuli di colore grigio-biancastro
Densità	2,7 g/ml
Densità apparente	1,4 g/ml
Umidità	<1%

Composizione:	
Silice SiO ₂	98%
Ferro Fe ₂ O ₃	0,02%
Alluminio Al ₂ O ₃	0,7%
Potassio K ₂ O	0,5%

CONFEZIONI, STOCCAGGIO E SICUREZZA

Quarzo Crystalquarz Isoplam® è disponibile in sacchi di nylon da kg 30.
Conservare in luogo asciutto e ventilato, lontano dalla luce solare diretta.
Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.
Quarzo Crystalquarz è destinato al solo uso professionale.

IMPORTANTE

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti. Il prodotto QUARZO CRYSTALQUARZ MISCELA è destinato al solo uso professionale. Chiunque utilizzi questo prodotto senza esserne abilitato lo fa a proprio rischio. Isoplam Srl organizza periodicamente dei corsi per i propri clienti che ne facciano richiesta.