

QUARZO VENTILATO

DESCRIZIONE

Quarzo Ventilato Isoplam® è un additivo in polvere bianco di dimensioni 40 micron composto da almeno il 96% di quarzo SiO₂.

CAMPI D'IMPIEGO

Viene utilizzato quale componente per addensare ed ottenere fluidi cremosi impiegati per la riparazione di crepe e lesioni nelle pavimentazioni in cemento.

In quantità maggiori viene utilizzato per ottenere impasti di consistenza simile ad uno stucco applicabile a spatola.

Infine, impiegato nelle resine, serve a dare spessore alle stesse.

APPLICAZIONE

Accertarsi che la polvere di Quarzo Ventilato sia asciutta prima dell'utilizzo.

Versare la polvere di Quarzo Ventilato come ultimo ingrediente all'interno del prodotto che si intende usare e mescolare accuratamente.

Quarzo Ventilato tende a depositarsi sul fondo del vaso una volta miscelato a un fluido: è essenziale quindi rimescolare spesso la miscela durante la stesura.

INFORMAZIONI TECNICHE

Analisi chimica:

SiO ₂	96%
Al ₂ O ₃	2,40%
Fe ₂ O ₃	0,13%
TiO ₂	0,10%
K ₂ O	1,10%
CaO	0,07%

Analisi granulometrica:

Trattenuto cumulativo sul setaccio a 45 µm 1,50 % (in massa)

CONSUMI

La quantità di Quarzo Ventilato da utilizzare varia in funzione del prodotto a cui viene miscelato.

CONFEZIONI E STOCCAGGIO

Quarzo Ventilato Isoplam[®] è fornito in sacchi da 20 kg.
Conservare in luogo asciutto e fresco.
Il prodotto, se conservato correttamente, non ha una scadenza.

SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso. Quarzo Ventilato Isoplam[®] è destinato al solo uso professionale.

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Isoplam sono destinati all'uso professionale e che Isoplam provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato lo fa a proprio rischio.