

RETE IN FIBRA DI VETRO

DESCRIZIONE

La Rete in fibra di vetro Isoplam® è una speciale rete antifessurazione in fibra di vetro trattata con resina antialcalina, certificata Etag 004.

UTILIZZO

Viene largamente impiegata in edilizia come armatura di rinforzo per i primer per pavimentazioni a basso spessore come microcemento Microoverlay Isoplam, resine in generale, elicotterato a basso spessore Skyconcrete, microveneziana Terrazzooverlay. Viene affogata nel primer o nella prima mano del rivestimento. Può trovare impiego anche come rete da cappotto o portaintonaco.

Se impiegata per le pavimentazioni a basso spessore non richiede sormonto e i teli vanno semplicemente affiancati.

Se usata per cappotti richiede la sovrapposizione dei teli per almeno 10 cm.

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Composizione	100% fibra di vetro
Grammatura	160 g/m ²
Colore	Bianco con logo Isoplam
Contenuto di resina	≥ 18%
Dimensione maglia	5x5 mm
Carico di rottura trama	≥ 1300 N/5 cm
Carico di rottura ordito	≥ 1050 N/5 cm
Allungamento max trama	4%
Allungamento max ordito	4%
Altezza rotolo	1 m
Lunghezza rotolo	50 m

CONFEZIONE

La Rete in fibra di vetro Isoplam® viene fornita in bobine alte 1 m e lunghe 50 m che sviluppano una superficie di 50 m².