

VOCE DI CAPITOLATO SKYGRIP

Realizzazione di rivestimento esterno a basso spessore (3 mm) con effetto nuvolato materico

Accurata pulizia del fondo esistente in calcestruzzo armato stagionato e realizzato secondo UNI EN 206-1.

In caso di presenza di umidità di risalita, applicazione di due mani di barriera al vapore chimica **Vapor Barrier Isoplam®** (in ragione di 1,5 kg/m²) con **Rete in fibra di vetro Isoplam®** interposta.

Applicazione di **Skyprimer Isoplam®** (in ragione di ca 1,1 kg/m²) bicomponente epossidico da spolverare con **Quarzo 0,6-1,2 Isoplam®** (in ragione di ca 3 Kg/m²) lavato ed essiccato.

Stesura della prima mano composta da polvere **Plam Hardening Isoplam®** (in ragione di ca 1,5 kg/m²) miscelata con legante liquido **Skybond Isoplam®** (in ragione di ca 0,4 L/m²), rasata uniformemente sulla superficie con **Frattazzo in acciaio Isoplam®**, fino ad ottenere uno spessore idoneo, secondo il colore scelto dalla Direzione Lavori in base alla **Cartella Colori Isoplam®**.

Stesura della seconda mano composta da polvere Plam Hardening Isoplam® (in ragione di ca 1,4 kg/m²) miscelata con legante liquido Skybond Isoplam® (in ragione di ca 0,3 L/m²), rasata uniformemente sulla superficie con Frattazzo in acciaio Isoplam® e rifinita con **Squeegee Isoplam®**.

Lavorazione e lisciatura con **Frattazzatrice meccanica Isoplam®** con **Frattazzi di sgrossatura** o **Disco Zincato Isoplam®** montati e con l'ausilio di antievaporante **E Red Isoplam®** per contrastare la rapida essiccazione della superficie.

Carteggiatura con **Monospazzola Isoplam®** con **Disco carta vetrata Isoplam®** in grana 120.

Esecuzione degli eventuali giunti di controllo riportando la campitura presente nella superficie sottostante e sigillatura con **Silicone colorato Isoplam®**.

Applicazione di protettivo trasparente Isoplam®: consultare l'Ufficio Tecnico Isoplam® per la scelta del prodotto più idoneo.

Nel prezzo si comprende: la protezione delle parti non interessate dalla lavorazione, la fornitura dei materiali, l'attrezzatura e i macchinari per l'esecuzione delle lavorazioni.

Per tot. m² al costo di €/m²+iva

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy

Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it

Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.

Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding