STIVALI GOMMA GIALLI

DESCRIZIONE

Gli Stivali in Gomma Gialli Isoplam sono degli stivali protettivi di colore giallo che costituiscono dispositivi di protezione individuale.
Sono realizzati con una speciale miscela di PVC e gomma nitrilica, che garantisce resistenza agli idrocarburi, oli minerali e prodotti chimici.
Grazie alla loro struttura robusta, offrono protezione ai piedi e comfort anche in condizioni di utilizzo gravose.

DESTINAZIONI D'USO

Gli Stivali in Gomma Gialli vengono impiegati in ambiti di:

- edilizia
- industria
- agricoltura
- attività all'aperto e tempo libero

CARATTERISTICHE

- Esterno in mescola di PVC e gomma nitrilica
- Fodera interna in poliestere lavabile che non trattiene umidità
- Puntale e lamina in acciaio per una maggiore sicurezza
- Suola nera carroarmato antiscivolo, antistatica e resistente agli idrocarburi e agli olii minerali
- Resistenza alle temperature: mantiene flessibilità fino a -20°C
- Componenti completamente privi di lattice (latex-free)
- La colorazione giallo brillante permette loro e all'operatore che li indossa di essere facilmente individuati

DATI TECNICI

Gli Stivali in Gomma Gialli Isoplam sono conformi alla Normativa CE EN ISO 20345:2011 e si identificano nella Categoria di Protezione S5, Calzatura di sicurezza con suola antistatica, assorbimento di energia nel tallone e resistenza alla perforazione.
Sono DPI di II categoria, conforme al Regolamento (UE) 2016/425.

Gli Stivali Gialli Isoplam sono stati testati secondo:

- test EN ISO 20344:2011 – Metodi di prova per calzature
- test EN ISO 20345:2011 – Calzature di sicurezza con puntale che resiste agli urti fino a 200 J e a compressioni statiche fino a 15 kN
- test EN ISO 13287:2012 – Test di resistenza allo scivolamento

Caratteristiche tecniche:

- presenza della lamina metallica antiperforazione: la soletta garantisce una protezione alla perforazione di 1100 N, misurata utilizzando un chiodo tronco conico di diametro 4,5 mm e una forza di 1100 N (circa 112 Kg); forze maggiori o chiodi di diametro inferiore aumentano il rischio di perforazione.
- presenza del puntale di sicurezza: garantisce una protezione delle dita ad un urto di 200 Joule e una resistenza alla compressione sotto un carico massimo di 15 kN
- assorbimento d'energia nella zona del tallone
- antistaticità
- spessori conformi alla norma in tutta la tomaia
- spessori conformi alla norma in tutta la suola
- resistenza agli idrocarburi del battistrada

ISOPLAM S.R.L.
Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italia Tel. (+39) 0423 925023 www.isoplam.it
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 *Rev. del 10.03.2025*

- resistenza allo scivolamento:
  - SRA resistenza su fondo in ceramica standard con lubrificante (acqua+detergente): tacco min. 0,28; piano min 0,32
  - SRB resistenza su fondo in acciaio con lubrificante (glicerina): tacco min 0,13; piano min 0,18
  - SRC resistenze SRA+SRB

TAGLIE DISPONIBILI

Gli Stivali in Gomma Gialli Isoplam sono disponibili nelle misure: 43, 44, 45 e 46.

CONSIGLI D'USO E MANUTENZIONE

Prima dell'uso controllare lo stato dello stivale per individuare eventuali segni di usura o danni. In caso di deterioramento, sostituire il prodotto.
Non utilizzare solette estraibili perché potrebbero modificare le funzioni protettive degli stivali.
Evitare l'esposizione prolungata ai raggi solari.
Pulire gli stivali con un detergente neutro: non impiegare mai alcool, metiletichetone, diluenti, benzine, petrolio o qualsiasi altro tipo di agente chimico per la pulizia.
Non mettere gli stivali bagnati a contatto diretto con fonti di calore dopo l'utilizzo ma farli asciugare in luogo ventilato a temperatura ambiente.
Conservare gli stivali in luogo fresco, asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore e luce solare diretta.
Se adeguatamente conservati nelle loro confezioni originali e in luogo fresco e asciutto, gli Stivali Gialli sono utilizzabili entro 5 anni dalla data di produzione indicata sulle suole.

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Isoplam sono destinati all'uso professionale e che Isoplam provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato lo fa a proprio rischio.

ISOPLAM S.R.L.
Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italia Tel. (+39) 0423 925023 www.isoplam.it