

ADDENSANTE PER PLAMINA

DESCRIPCIÓN

El espesante para Plamina Isoplam® es un modificador reológico líquido especialmente diseñado para mejorar la tixotropía de la mezcla Plamina Isoplam®, especialmente en aplicaciones verticales y/o cuando se desee crear efectos decorativos con los especiales rodillos decorativos Isoplam.

VENTAJAS

El espesante se añade a la mezcla de Plamina para mejorar las características de:

Viscosidad: hace que el producto sea más denso;

Estabilidad: impide la sedimentación de los pigmentos y otros componentes;

Aplicación: mejora la fluidez y la extensión del producto;

Tixotropía: permite que el material se vuelva más fluido durante la aplicación y luego recupere su viscosidad una vez que se detiene (evitando goteos).

APLICACIÓN

Mescolare accuratamente Addensante.

Aggiungere lentamente un 1% di additivo Addensante alla miscela Plamina appena miscelata e mescolare accuratamente.

Procedere alla stesura di Plamina come di consueto.

CONSUMOS

La cantidad de espesante a utilizar es del 1% en peso de la mezcla de Plamina.

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad a 25°C, mPas a 10000s-1	ISO 3219	300-700
Escala di colores Gardner	ISO 4630	<7
Contenido no volátil a 150°C	ISO 3251	52±
Punto de inflamación	ISO 3679	>70°C
Densidad a 25°C	ISO 2811	1,11 g/cm³
Poder antisedimentación		0,2-0,5%
Resistencia al goteo		0,3-2,0%

ENVASES

El espesante para Plamina se envasa en recipientes de 1 kg.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

El espesante se conserva en su envase original bien cerrado, a temperaturas comprendidas entre 5 y 30°C. En estas condiciones, el producto se conserva durante 12 meses.

Contiene iones cloruro. No poner el espesante en contacto con partes/envases metálicos. Consultar la ficha de seguridad antes de su uso. El aditivo para Plamina Isoplam[®] está destinado únicamente a uso profesional.

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Isoplam sono destinati all'uso professionale e che Isoplam provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato lo fa a proprio rischio.