

CHIUSINO RIEMPIBILE

TAPA GALVANIZADA RELLENABLE

DESCRIPCIÓN

El Registro Rellenable Isoplam está compuesto por:

- Registro (recipiente) en chapa galvanizada en caliente de 12/10 mm (espesor 1,2 mm);
- Marco en chapa galvanizada en caliente de 15/10 mm (espesor 1,5 mm);
- Tapón cónico con tornillo para su elevación.

Se utiliza para ocultar arquetas o registros de inspección de forma estéticamente integrada con el pavimento circundante, ya que permite insertar en su interior el mismo material del suelo (piedra, resina, cerámica, hormigón, etc.), haciendo que la tapa sea prácticamente invisible.

Al mismo tiempo, permite el acceso para la inspección de instalaciones subyacentes (agua, electricidad, alcantarillado...).

DATOS TÉCNICOS Y DE RENDIMIENTO

Material	EN 10346/EN 0143	Chapa DX51D
Acabado superficial	UNI EN 10346	Galvanizado Z200
Forma		Cuadrada
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	A1
Capacidad de carga		Según el material de relleno

Modelos disponibles:

<i>Altura cm</i>	<i>Medida exterior cm</i>	<i>Medida interior cm</i>	<i>Peso kg</i>
5	24x24	20x20	2,9
5	34x34	30x30	4,55
5	44x44	40x40	6,44
5	54x54	50x50	8,65
5	64x64	60x60	11,28
8	24x24	20x20	4,4
8	34x34	30x30	6,4
8	44x44	40x40	8,95
8	54x54	50x50	12,11
8	64x64	60x60	16,15

INSTALACIÓN

Verificar que el soporte sea estructuralmente sólido y capaz de soportar la carga prevista.
Asegurarse de que alrededor del pozo haya suficiente espacio para permitir el vertido del hormigón.
Montar el dispositivo de elevación suministrado en el paquete.
Doblar hacia afuera las anclas presentes en los lados del marco y en el interior del recipiente.
Colocar a nivel el marco y el recipiente sobre el pozo y anclar el marco rellenando el lateral con material cementoso.
En caso de tapa transitable para vehículos, insertar una malla de refuerzo dentro del recipiente.
Proceder al vertido tanto en el exterior como en el interior del registro y trabajar como de costumbre.

MANTENIMIENTO

Se recomienda realizar un mantenimiento adecuado del registro al menos una vez al año, retirando el recipiente y limpiando el interior del marco de polvo, hojas, tierra, etc.