

PARTIDA DE PRESUPUESTO - DECO NUVOLATO GRIP

Realización de pavimentación exterior continua en hormigón con acabado “nuvolato” antideslizante Isoplam®

Preparación del soporte con colocación de **Nylon Isoplam®**, **Tejido no tejido Isoplam®**, **Banda perimetral Isoplam®**, **Separadores para malla Isoplam®** y malla adecuada, y colocación de **pavimento monolítico continuo en hormigón** con espesor mínimo de 8 cm, según **UNI EN 206-1** y **UNI 11146**, aditivado con acelerante de fraguado **Coldpav Isoplam®** o retardante de fraguado **Hotpav Isoplam®**, a razón de aprox. 1,2 L por cada 100 kg de cemento, y con **fibras de polipropileno Isoplam®** a razón de aprox. 0,6 kg/m³ de hormigón.

Extendido manual del hormigón con **Regla de aluminio Isoplam®** o mecanizado con **Regla vibrante Isoplam®**.

Desbastado del hormigón fresco con **Fratasadora mecánica Isoplam®**, utilizando **Fratasas para desbastado** o **Disco de fratasado Isoplam®** montados.

Aplicación a espolvoreo de **Deco Nuvolato Isoplam®** a razón de aprox. 4 kg/m² según el color elegido por la Dirección Facultativa según la **Carta de colores Isoplam®**.

Trabajo de la superficie con **Paletas combinadas montadas en la Fratasadora Isoplam®** y, si es necesario, con la ayuda de **E Red Isoplam®** para incorporar mejor el **Deco Nuvolato** hasta obtener un acabado antideslizante.

Aplicación de **tratamiento antie vaporante Isoplam®** a razón de aprox. 0,2 L/m² para proteger la pavimentación del secado rápido.

Realización de **juntas de control** con **Disco diamantado Isoplam®** y colocación de **cordón de polietileno expandido Filtene Isoplam®**.

Una vez seco el hormigón, aplicación de **Plam Sigil Isoplam®** o **Silicona coloreada Isoplam®**.

Lavado de la pavimentación y aplicación de **protector Isoplam®**: consultar con la **Oficina Técnica Isoplam®** para la elección del producto más adecuado.

El precio incluye: la protección de las partes no afectadas por los trabajos, suministro y transporte de los materiales a obra, así como la maquinaria y el equipamiento necesarios para la ejecución de los trabajos.

Por un total de m² al coste de €/m²

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding