

DILUENTE EPOSSIDICO

Disolvente para Skyprimer

DESCRIPCIÓN

Disolvente Epoxi Isoplam® es un diluyente especialmente formulado para la dilución de la resina epoxi Skyprimer Isoplam® y actúa también como solvente para la limpieza de las herramientas utilizadas en su aplicación.

MODO DE USO

Disolvente Epoxi Isoplam® está listo para usar.

Uso como diluyente: añadir aproximadamente un 3% en peso de Disolvente Epoxi a la mezcla de los dos componentes de Skyprimer y mezclar cuidadosamente.

Uso como solvente: eliminar la resina aún fresca sumergiendo las herramientas a limpiar en Disolvente Epoxi o frotando con un paño de fibras naturales impregnado con el producto.

Los residuos del producto deben eliminarse conforme a la normativa vigente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aspecto	Líquido transparente
Densidad relativa	0,887 Kg/L
Punto de inflamación	< 23°C
Solubilidad	No soluble en agua
Presión de vapor	2 mmHg
VOC (Directiva 1999/13/CE)	100,00 % – 886,54 g/L
VOC (carbono volátil)	70,93 % – 628,80 g/L

ENVASES

Disolvente Epoxi Isoplam® se suministra en bidones de 5 L.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

- Conservar únicamente en el envase original.
- Mantener los recipientes cerrados, en un lugar bien ventilado y protegido de la luz solar directa.
- Guardar en un lugar fresco y ventilado, lejos de fuentes de calor, llamas abiertas, chispas u otras fuentes de ignición.
- El producto es inflamable.
- Si se conserva adecuadamente, el producto tiene una vida útil de 24 meses en su envase original.
- La fecha de envasado está indicada en el envase (el número de lote indica, en secuencia, año/semana/día).
- Consultar la ficha de seguridad antes de su uso.
- Producto destinado exclusivamente a uso profesional.

IMPORTANTE

Toda la información contenida en esta ficha se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es



responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso al que se destina. Isoplam Srl declina toda responsabilidad por resultados derivados de aplicaciones incorrectas. Se recomienda realizar siempre pruebas en pequeñas superficies antes de la aplicación. La presente ficha sustituye y anula las anteriores. Los datos pueden modificarse en cualquier momento.

Se recuerda además que los productos Isoplam están destinados al uso profesional y que Isoplam proporciona formación periódica a sus clientes que lo soliciten. Cualquier persona que utilice estos productos sin estar autorizada lo hace bajo su propia responsabilidad.