

DISTANZIATORE IN FERRO

para malla electrosoldada

DESCRIPCIÓN

El separador en S Isoplam es una espiral de hierro desechable que queda incrustada en el hormigón utilizado para pavimentos industriales, con acabado nubado, estampado o en soleras de cemento.

Los separadores metálicos son indispensables para la correcta colocación de la malla electrosoldada que refuerza el pavimento de hormigón y garantizan el respeto del recubrimiento de acero antes y durante el vertido del hormigón. Los separadores también se utilizan para mantener la distancia entre las mallas electrosoldadas superiores e inferiores de los forjados y pavimentos.

La estructura Isoplam presenta una gran robustez y estabilidad contra vuelcos, gracias a su forma sinusoidal y a la presencia de diagonales; permite la transitabilidad durante el vertido y evita que la malla se deforme.

La versión con los hilos verticales de hilo continuo impide el riesgo de perforar la funda o el nylon colocados debajo.

Los separadores de hierro están disponibles en varias alturas según el espesor del hormigón: la posición correcta de la malla reduce el riesgo de fisuración y grietas en la superficie del pavimento.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Los separadores de hierro para malla electrosoldada se emplean en pavimentos de hormigón de tipo industrial, estampado y en soleras de cemento.

MODO DE EMPLEO

Los separadores deben colocarse paralelamente, a una distancia no superior a un metro entre sí.

DATOS TÉCNICOS Y DE RENDIMIENTO

Aspecto	Espiral de 2 m de longitud y altura variable
Material	Hierro
Peso:	h 30 mm: 0,470 kg/udh 50 mm: 0,527 kg/udh 70 mm: 0,548 kg/udh 90 mm: 0,574 kg/udh 110 mm: 0,601 kg/ud
Cargas admisibles (Frd)	0,67 kN/m
Embalaje	25 uds por paquete