

DISTANZIATORE IN PVC

para malla electrosoldada

DESCRIPCIÓN

El separador lineal Isoplam es una varilla de plástico desechable que permanece embebida en el hormigón utilizado para pavimentos industriales, alisados mecánicamente, impresos y soleras cementosas.

Los separadores plásticos son indispensables para el posicionamiento correcto de la malla electrosoldada de refuerzo en los pavimentos de hormigón, y garantizan el respeto del recubrimiento del acero antes y durante el vertido del hormigón.

El distanciador de plástico presenta un perfil en forma de "U" invertida, es extremadamente resistente y robusto frente a la compresión, y de fácil instalación.

La presencia de perforaciones en los tres lados del perfil permite una óptima penetración del hormigón.

Están disponibles en diferentes alturas según el espesor del hormigón, permitiendo una colocación adecuada de la malla, lo que reduce el riesgo de fisuras y microgrietas en la superficie del pavimento.

Están fabricados en polipropileno PP de alta densidad (HD), lo que garantiza una elevada resistencia mecánica y la capacidad de soportar cargas pesadas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Los separadores plásticos para malla electrosoldada se utilizan en pavimentos de hormigón de tipo industrial, pavimentos impresos y soleras cementosas.

También pueden colocarse invertidos para su uso en paneles aislantes, forjados y estructuras prefabricadas.

MODO DE USO

Los separadores deben colocarse de forma paralela, a una distancia no superior a un metro entre sí.

DATOS TÉCNICOS Y DE PRESTACIONES

Aspecto	Barra moldeada de 2 metros de longitud y altura variable
Material	Polipropileno HD
Color	Gris
Capacidad de carga	3000 kg por pieza con carga uniformemente distribuida