

GUAINA GOMMA

DESCRIPCIÓN

La guaina de goma Isoplam[®] es un perfil de relleno en PVC para juntas de control en pavimentos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Se utiliza ampliamente como relleno de los cortes de retracción en pavimentos de hormigón industriales o estampados.

USO Y VENTAJAS

Aplicada inmediatamente después de realizar el corte en el pavimento, la guaina de goma Isoplam[®] impide que el polvo y la suciedad llenen las juntas de control. De este modo, una vez que el pavimento ha fraguado, puede retirarse dejando el corte libre y limpio, permitiendo así la fácil colocación del cordón de fondo de junta y la aplicación del sellador.

La guaina de goma también se utiliza a menudo como fondo de junta empleando el rodillo colocador de guaina Isoplam, que la presiona hacia abajo dentro del corte.

La guaina de goma también está disponible en la versión «con globo» (tiene la parte superior plana más ancha para cubrir los desconchados del pavimento creados por el disco durante el corte; permanece durante mucho tiempo colocada al nivel del pavimento sin bajar ni subir; cuando el disco se desgasta no es necesario cambiar la guaina porque se adapta incluso a las juntas más estrechas).

Las guainas de goma se aplican mediante el carro colocador de guaina R385001 Isoplam.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Descripción	Resultado
Dureza Shore A	78
Densidad	1,35 g/cm ³
Alargamiento a la rotura	>38%
Resistencia a la tracción a la rotura	>13 N/mm ²
Temperatura de rigidización T310	-32 °C
Estabilidad térmica a 200 °C	75 min

COLORES Y MEDIDAS

La guaina de goma Isoplam[®] está disponible en las medidas de 3,2 – 3,5 – 3,8 – 4,0 – 4,2 – 4,6 – 5,4 mm.

<i>Tipo de disco</i>	<i>Espesor del disco</i>	<i>Ancho de junta recomendado</i>
<i>Diamantado</i>	<i>2,4 mm</i>	<i>3,5 mm</i>
<i>Diamantado</i>	<i>2,4 mm</i>	<i>3,8 mm</i>
<i>Diamantado</i>	<i>2,8 mm</i>	<i>4 mm</i>
<i>Diamantado</i>	<i>2,8 mm</i>	<i>4,2 mm</i>
<i>Diamantado</i>	<i>3,2 mm</i>	<i>4,6 mm</i>
<i>Abrasivo</i>	<i>4 mm</i>	<i>5,4 mm</i>

Se suministra en color negro en todas las medidas y en los colores amarillo, tabaco, rojo, gris o marrón en la medida de 3,8 mm.

IMPORTANTE

La guaina de goma de PVC Isoplam® está diseñada para ser utilizada según la aplicación anteriormente indicada. Toda la información contenida en esta ficha se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso al que se destina. El fabricante declina toda responsabilidad por los resultados derivados de usos indebidos. Los datos pueden modificarse en cualquier momento. La presente ficha sustituye y anula las anteriores. El producto está destinado a uso profesional.