

IDROREP/S

Hidrorrepelente antisal a base de solvente.

DESCRIPCIÓN

Idrorep / S Isoplam[®] es un producto hidrosal repelente compuesto por una mezcla de silanos y siloxanos en una base solvente.

Es un agente de impregnación para sustratos, tanto verticales como horizontales, en material de cemento (impreso, industrial, pisos arquitectónicos, rampas de concreto, paredes, autoblocantes, ladrillos ...).

VENTAJAS

Idrorep/S Isoplam[®]:

- tiene un excelente poder de impregnación y penetra muy profundamente;
- Es transpirable en vapor de agua.
- Tonifica el color del soporte.
- es incoloro;
- Está listo para usar y fácil de aplicar;
- desarrolla rápidamente su poder repelente al agua (después de unos 7 días);
- Se aplica tanto en interiores como en exteriores;
- Tiene una excelente resistencia a la alcalinidad de los materiales cementosos;
- Ejerce una acción anti-sal (cloruro de sodio);
- resiste la radiación ultravioleta y no amarillea.

APLICACIÓN

Sobre soporte existente.

El sustrato debe estar seco, limpio y bien adherido. Idrorep / S Isoplam[®] no impregna sustratos que contengan aceites, grasas, agentes anti-evaporación, ceras o resinas, eflorescencias.

En concreto nuevo

La superficie de concreto (impresa, industrial, suelo arquitectónico, rampas) debe curarse durante al menos 7-10 días y debe estar seca.

Modo de aplicación

Mezcle Idrorep / S antes de usar, para dispersar los ingredientes activos.

El producto está listo para su uso y se debe aplicar sin aire con una pistola de baja presión, con un rodillo o cepillo. Saturar el sustrato uniformemente sin dejar el estancamiento.

Si es necesario aplicar una segunda capa mojado sobre mojado. Si se aplica sobre soportes verticales, proceda de abajo hacia arriba.

No aplique Idrorep / S si se esperan precipitaciones dentro de las próximas 8 horas o si ha llovido 24 horas antes.

Las herramientas deben limpiarse inmediatamente con solvente.

En pisos o rampas impresas, industriales, arquitectónicas, después de un par de días, es posible aplicar los productos de la línea Isoplam[®] Plam Sealing. Nunca aplique productos a base de agua en superficies tratadas con Idrorep / S.

Notas

Idrorep / S Isoplam® ejerce completamente su acción hidro-sal repelente después de 7-10 días desde la aplicación. La efectividad del efecto hidrorrepelente y anti-sal depende de la capacidad de absorción del sustrato y de la cantidad de producto absorbido: cuanto más absorbente es el soporte, mayor es la efectividad del tratamiento.

No aplique a temperaturas inferiores a + 5 ° C o superiores a + 35 ° C, o con una humedad del aire superior al 85%. No aplique sobre soportes que hayan sido expuestos a la luz solar directa.

INFORMACIONES TÉCNICAS

Apariencia: líquido transparente.

Olor: típico del solvente.

Densidad a 25 ° C: 1 g / cm³

Viscosidad: 16-19 mPa.s.

Reducción de la absorción de agua (mínimo) 85%.

Reducción de intrusión de cloruro (mínimo) 88%.

Transmisión de vapor de agua: 100%.

Profundidad de penetración (según la porosidad del sustrato): 4-5 mm.

CONSUMO

El consumo de Idrorep / S Isoplam® varía de acuerdo con la potencia absorbente del soporte y, de manera indicativa, puede variar de 0.2 a 0.4 Lt / m² por capa.

Realice una prueba preliminar para verificar el consumo real.

ENVASES, GARANTÍA Y SEGURIDAD

Idrorep / S Isoplam® está disponible en macetas de Lt. 5 o Lt. 20.

Almacene el producto en su envase original en un lugar fresco y seco (las temperaturas deben estar entre + 5 ° C y + 35 ° C). Proteger de las heladas.

Si se almacena adecuadamente, el producto tiene una garantía de 24 meses.

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto antes de su uso.

IMPORTANTE

El producto IDROREP / S está formulado para ser utilizado como en la aplicación anterior. La adición de cualquier otro producto compromete el resultado final de la superficie.

Toda la información contenida en esta hoja se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso previsto. El fabricante declina toda responsabilidad por los resultados de las aplicaciones incorrectas. Es recomendable realizar siempre pruebas en superficies pequeñas antes de la aplicación. Los datos se pueden cambiar en cualquier momento. Esta hoja sustituye y anula las anteriores.

IDROREP / s está destinado únicamente para uso profesional. Isoplam Srl organiza periódicamente cursos para sus clientes que lo soliciten. Cualquiera que use estos productos sin estar habilitado, lo hace bajo su propio riesgo.