

PARTIDA DE PRESUPUESTO - ITALIAN TERRAZZO®

Realización de revestimiento exterior en árido lavado Isoplam®

Acabada limpieza y rugosificación del fondo existente de hormigón curado y ejecutado según la norma UNI EN 206-1.

Eventual instalación de los perfiles Juntas árido Isoplam® o perfiles metálicos o de mármol para crear juntas de control, reproduciendo en superficie las juntas existentes del recrecido.

Aplicación del imprimante de adherencia Cement Primer Isoplam® con Escoba Isoplam®.

Extensión, con un espesor de aprox. 3 cm, de la mezcla de Deco Ghiaino Isoplam® (2,5 kg/m²/cm de espesor) + Cemento (5 kg/m²/cm de espesor) + Granalla de mármol (12,5 kg/m²/cm de espesor), elegida por la Dirección Facultativa según la Carta de Colores Isoplam® y el Muestrario de Áridos Isoplam®, y trabajada con Regla Isoplam®.

Aplanado de la superficie con Tabla de acero Isoplam® y aplicación del desactivador superficial Iso Deactivator Isoplam® con Bomba Isoplam® a razón de aprox. 0,2 L/m².

Lavado de la superficie con hidrolimpiadora y máquina monodisco con cerdas suaves.

Eventual corte para crear juntas de control reproduciendo en superficie las ya existentes en el recrecido.

Aplicación de resina transparente antimanchas Plam Sealing/O o Plam Sealing/L Isoplam®. Consultar con la Oficina Técnica Isoplam® para la elección del protector más adecuado.

En el precio se incluye: la protección de las partes no afectadas por la ejecución, el suministro y transporte de los materiales a la obra, así como el equipamiento y la maquinaria necesarios para la realización de los trabajos.

Por un total de m² al coste de €/m² + IVA

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding