

OXYDECOR® COPPER

PINTURA METÁLICA EFECTO COBRIZO

DESCRIPCIÓN

Oxydecor® Copper Isoplam® es un decorativo metálico que simula de manera extremadamente fiel la apariencia de paneles de cobre.

Nace de la combinación de los ciclos Oxydecor® Zinc y Oxydecor® Rust.

Oxydecor® Copper Isoplam® puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores, ya que no chorrea ni mancha.

Tiene amplio uso como decorativo para paredes de salones, baños, dormitorios, restaurantes, museos, oficinas, tiendas, espacios comunes, SPA, centros de bienestar, parques y complejos turísticos, así como en muebles y complementos de decoración.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Proteger todas las superficies y objetos adyacentes que no se vayan a tratar con los productos Oxydecor® Isoplam® utilizando Recambio Polietileno Isocolor®, ya que el contacto de los productos Oxydecor® con superficies metálicas puede causar su oxidación.

Oxydecor® Copper se aplica sobre superficies verticales sanas y no friables de hormigón, yeso, mortero o madera, previa aplicación de Deco Primer Finish Isoplam®; en superficies plásticas y sobre objetos y complementos de decoración, consultar con la Oficina Técnica de Isoplam® para elegir el primer más adecuado.

En metales, es necesario desengrasar el soporte y aplicar una capa de Iso Ruggi Primer Isocolor® (evaluar la posibilidad de aplicar Plamfix79 Isoplam®).

APLICACIÓN

- Una vez seco el primer, aplicar con rodillo de pelo corto la mezcla compuesta por 2 partes de **Oxyzinc Powder** en peso + 1 parte de **Oxyzinc Liquid** en peso. El producto, una vez mezclado, debe utilizarse dentro de las 24 horas para un funcionamiento correcto.
- Dejar secar completamente y luego aplicar **Oxyrust Paint** de manera desigual con brocha, espátula de plástico o con las espátulas especiales de acero **Isoplam®**.
- Antes de que se seque, pulverizar con **Pompa para ácidos Isoplam®** (o aplicar con esponja) de manera irregular **Oxyrust Oxidant**. Revisar siempre la boquilla del pulverizador para garantizar una correcta nebulización. Pulverizar preferentemente de manera no uniforme para diversificar el efecto final. Se recomienda probar el producto en una muestra antes de usarlo y utilizar **Pompas Profesionales Isoplam®**.
- Cuando **Oxyrust Oxidant** esté semi-seco, pulverizar **Oxyrust Activator** con **Pompa para ácidos Isoplam®** de manera uniforme sobre toda la superficie (recomendado el uso de guantes y gafas protectoras) para detener el ciclo de oxidación.
- Es posible aumentar el grado de oxidación pulverizando varias veces sobre el soporte ya tratado.
- Cuando el soporte esté completamente seco, aplicar una capa de **Oxyrust Protection**, protector final que detiene la oxidación y permite una limpieza fácil. Como alternativa, para mayor protección incluso en interiores, se recomienda **Plam Pol Water Mono opaca**.
- Limpiar inmediatamente las herramientas con agua.

Se aclara que las manchas, diferencias de tonalidad y sombreado son características naturales del acabado.

Nota: Para aplicaciones en exteriores, en superficies expuestas a la humedad o al contacto con la lluvia, se recomienda proteger con una capa de **Deco Epox W BI** seguida de dos capas de **Plam Pol Shower**. Los protectores finales elegidos tiñen el color, haciéndolo más oscuro.

INFORMACIÓN TÉCNICA

OXYZINC POWDER + LIQUID

PREPARACIÓN	mezclar bien los componentes antes del uso mezclar 2 partes de polvo Oxyzinc Powder en peso con 1 parte de líquido Oxyzinc Liquid en peso
APLICACIÓN	pincel o rodillo
ENVASADO	Oxyzinc Powder disponible en envases de 5 kg Oxyzinc Liquid disponible en envases de 2,5
RENDIMIENTO (sobre soporte liso)	con 1 kg de mezcla se pueden tratar aproximadamente 3-4 m ²
CADUCIDAD	24 meses, conservar en lugar fresco y seco en el envase intacto y sellado desde la fecha indicada en el envase (el número de lote indica, en secuencia, los 2 primeros dígitos el año/número progresivo del día/los 2 últimos dígitos el mes)
LIMPIEZA	con agua
TEMPERATURA DE USO	de +5°C a +30°C
PROTECCIONES	maskarilla, gafas y guantes
PRECAUCIONES	evitar el contacto directo, lavar con agua y jabón
SEGURIDAD	producto no inflamable

OXYRUST PAINT

PREPARACIÓN	listo para usar, mezclar bien antes de la aplicación
APLICACIÓN	pincel o espátula
ENVASADO	disponible en envases de 1 L, 5 L, 15 L
RENDIMIENTO	con 1 L se pueden tratar aproximadamente 4-5 m ²
CADUCIDAD	24 meses en lugar fresco y seco en el envase intacto y sellado desde la fecha indicada en el envase (el número de lote indica, en secuencia, los 2 primeros dígitos el año/número progresivo del día/los 2 últimos dígitos el mes)
LIMPIEZA	con agua
TEMPERATURA DE USO	de +5°C a +30°C
PROTECCIONES	maskarilla, gafas y guantes
PRECAUCIONES	evitar el contacto directo, lavar con agua y jabón
SEGURIDAD	producto no inflamable

OXYRUST OXIDANT

PREPARACIÓN	listo para usar, agitar bien antes del uso
APLICACIÓN	a pulverizar o con esponja
ENVASADO	disponible en envases de 1 L, 5 L, 25 L
RENDIMIENTO	con 1 L se pueden tratar aproximadamente 8-10 m
CADUCIDAD	12 meses en lugar fresco y seco en el envase intacto y sellado desde la fecha indicada en el envase (el número de lote indica, en secuencia, año/semana/día)
TEMPERATURA DE USO	de +5°C a +30°C
PROTECCIONES	maskarilla, gafas y guantes
CARACTERÍSTICAS	ligeramente irritante y corrosivo
SEGURIDAD	producto no inflamable

OXYRUST ACTIVATOR

PREPARACIÓN	listo para usar
APLICACIÓN	a pulverizar
ENVASADO	disponible en envases de 1 L, 5 L, 25 L
RENDIMIENTO	con 1 L se pueden tratar aproximadamente 6-8 m ²
CADUCIDAD	24 meses en lugar fresco y seco en el envase intacto y sellado desde la fecha indicada en el envase (el número de lote indica, en secuencia, año/semana/día)
TEMPERATURA DE USO	de +5°C a +30°C
PROTECCIONES	maskarilla, gafas y guantes
CARACTERÍSTICAS	ligeramente irritante y corrosivo
SEGURIDAD	producto no inflamable

OXYRUST PROTECTION

PREPARACIÓN	listo para usar
APLICACIÓN	con rodillo, pincel o pulverización

ENVASADO	disponible en envases de 1 L, 5 L
RENDIMIENTO	con 1 L si possono trattare circa 5-7 m ²
CADUCIDAD	24 meses en lugar fresco y seco en el envase intacto y sellado desde la fecha indicada en el envase (el número de lote indica, en secuencia, año/semana/día)
TEMPERATURA DE USO	de +5°C a +30°C
PROTECCIONES	maskarilla, gafas y guantes
CARACTERÍSTICA	producto a base de agua
SEGURIDAD	producto no inflamable

IMPORTANTE

Los productos OXYDECOR® ISOPLAM® están formulados para ser usados según la aplicación indicada anteriormente. Toda la información contenida en esta ficha se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso previsto. El fabricante declina toda responsabilidad por los resultados de aplicaciones incorrectas. Se recomienda realizar siempre pruebas en superficies pequeñas antes de la aplicación. Los datos pueden variar en cualquier momento. Esta ficha sustituye y anula las anteriores.

Los productos OXYDECOR® ISOPLAM® están destinados al uso profesional. Isoplam Srl organiza periódicamente cursos de actualización para sus clientes.