

OXYDECOR[®] VERDERAME

Pintura metálica con efecto de cobre oxidado



DESCRIPCIÓN

Oxydecor[®] Verderame Isoplam[®] es un revestimiento decorativo único que recrea la belleza del cobre y su proceso natural de oxidación, tanto en apariencia visual como al tacto. Reproduce fielmente los cambios que sufre el metal tras una exposición prolongada a la corrosión causada por los agentes atmosféricos.

Es apto para uso tanto en interiores como en exteriores. Verderame no gotea ni mancha.

Se utiliza ampliamente como revestimiento decorativo para paredes en salones, baños, dormitorios, restaurantes, museos, oficinas, tiendas, espacios comunes, SPA, centros de bienestar, parques y complejos turísticos, así como en muebles y elementos de decoración.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Las temperaturas ambientales de aplicación deben estar entre 5 y 35°C.

Proteja todas las superficies y objetos adyacentes que no deban tratarse con los productos Oxydecor[®] utilizando Ricambio Polietilene Isocolor[®]: el contacto de los productos Oxydecor[®] con superficies metálicas puede causar su oxidación.

Oxydecor[®] Verderame se aplica sobre superficies verticales estables y no friables de hormigón, cartón yeso, enlucido o madera, previa aplicación de una capa de fondo con Deco Primer Finish Isoplam[®]; también sobre superficies plásticas, objetos y elementos decorativos. Consulte al Departamento Técnico de Isoplam para determinar el primer más adecuado.

En superficies metálicas, es necesario desengrasar el soporte y aplicar una capa de antióxido Iso Ruggi Primer Isocolor[®] (se debe evaluar la posibilidad de aplicar Plamfix79 Isoplam[®]).

Una vez que el primer esté completamente seco, aplique Oxygreen Primer coloreado, previamente diluido con un 20% de agua, utilizando un rodillo, y deje secar completamente.

PREPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Mezclar cuidadosamente los productos individuales antes de su uso.

Preparación de Oxygreen Powder + Liquid:

1 envase de 1 kg de polvo + 1 envase de 0,8 L de líquido.

El producto mezclado debe aplicarse dentro de las 24 horas.

Preparación de Oxygreen Oxidant + Activator:

5 partes de oxidante Oxygreen Oxidant (amarillo) + 1 parte de activador Oxygreen Activator (azul).

El producto, una vez mezclado, debe utilizarse dentro de las 6 horas para garantizar su correcto funcionamiento.

APLICACIÓN

Mezclar 1 envase de Oxygreen Powder con 1 envase de Oxygreen Liquid hasta obtener una mezcla homogénea y libre de grumos. El producto mezclado debe aplicarse dentro de las 24 horas.

Aplicar una capa de la mezcla con rodillo de manera uniforme y dejar secar.

Aplicar una segunda capa de Oxygreen Powder+Liquid de la misma manera que la primera, pero sin dejar secar.

Cuando el soporte no esté completamente seco (superficie húmeda), pulverizar de manera irregular con la Pompa Isoplam® la mezcla de Oxygreen Oxidant+Activator. Se recomienda el uso de mascarillas, guantes protectores y gafas.

El oxidante y el activador deben usarse dentro de las 6 horas para evitar que pierdan gradualmente su capacidad de oxidación.

Verificar siempre la boquilla del pulverizador para asegurar una pulverización perfecta. Pulverizar preferiblemente de forma no uniforme para diversificar el efecto final.

Dejar secar completamente y retirar cualquier posible polvo natural generado por la oxidación con un pincel de cerdas suaves.

Proteger con 1 o 2 capas de Oxygreen Protection.

Si se utiliza en exteriores, dejar secar completamente y proteger aún más el acabado con Plam Pol Water o Plam Pol Shower Isoplam: consultar al Departamento Técnico de Isoplam para determinar el protector más adecuado.

Cabe señalar que algunos productos protectores finales pueden modificar ligeramente el color.

Limpiar inmediatamente el equipo con agua después de su uso.

Notas: Se recomienda probar previamente el ciclo en una muestra y utilizar Bombas Profesionales Isoplam®.

Es importante tener en cuenta que las manchas, diferencias de tono y sombras son características naturales propias del acabado.

RENDIMIENTO Y CONSUMOS

Sobre soporte liso:

Con 1 L de Oxygreen Primer se obtiene un rendimiento de aproximadamente 10 m² (consumo 0,1 L/m²).

Con 1 kg de Oxygreen Powder+Liquid mezclados se obtiene un rendimiento de aproximadamente 4 m² en total para las dos manos (consumo 0,25 kg/m²).

Con 1 L de Oxygreen Activador + Oxidante mezclados se obtiene un rendimiento de aproximadamente 6 m² (consumo 0,17 L/m², es decir, para Oxygreen Oxidant el consumo es de unos 0,142 L/m², para Oxygreen Activator el consumo es de 0,028 L/m²).

Con 1 L de Oxygreen Protection se obtiene un rendimiento de aproximadamente 7 m² por capa (consumo 0,14 L/m²).

ENVASES

Oxygreen Primer en envases de 1 L.
Oxygreen Powder en envase de 1 kg + Oxygreen Liquid en envase de 0,8 L en kit.
Oxygreen Oxidant en envase de 5 L.
Oxygreen Activator en envase de 1 L.
Oxygreen Protection en envase de 1 L, 5 L.

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

Oxygreen Powder + Liquid es a base de agua y no es inflamable.
La mezcla de Oxygreen Oxidant + Activator es un producto irritante y corrosivo. Utilizar protección adecuada (gafas, guantes, mascarillas).
Oxygreen Protection es un producto a base de agua.
Consultar la ficha de seguridad de los productos antes de su uso.

CONSERVACIÓN

Conservar los productos en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar, en ambientes con temperaturas comprendidas entre +5°C y +30°C.
Tiempo de conservación en envases intactos y sellados: 24 meses. Para Oxygreen Powder, Liquid, Activator y Oxidant, el número de lote indica, en secuencia, año/semana/día.

IMPORTANTE

Los productos OXIDECOR® ISOPLAM® están formulados para ser utilizados de acuerdo con la aplicación indicada anteriormente. Toda la información contenida en este folleto se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso que se pretende dar. El fabricante declina toda responsabilidad por los resultados de aplicaciones incorrectas. Se recomienda realizar siempre pruebas en pequeñas superficies antes de la aplicación. Los datos pueden ser modificados en cualquier momento. Este folleto reemplaza y anula los anteriores.
Los productos OXIDECOR® ISOPLAM® están destinados al uso profesional. Isoplam Srl organiza periódicamente cursos de actualización para sus clientes.