

OXYRUST PROTECTION

FIJADOR ACRÍLICO BASE AGUA PARA OXYDECOR® ÓXIDO

DESCRIPCIÓN

Oxyrust Protection Isoplam® es un fijador monocomponente diluible en agua, especialmente formulado para proteger superficies **Oxydecor® Rust** en interiores.

VENTAJAS

Oxyrust Protection Isoplam®:

- Presenta una notable resistencia al amarillamiento, a los agentes atmosféricos, a los álcalis y a la saponificación.
- Posee propiedades antimohos y antialgas.
- Es transpirable frente a la humedad.
- Tiene un elevado poder de penetración en el soporte.
- Proporciona alta repelencia al agua.

APLICACIÓN

La superficie en Oxydecor® Rust debe estar seca, curada (mínimo 1 día) y libre de manchas de aceite, grasas, ceras, pinturas, resinas o cualquier otro producto que pueda impedir la penetración del fijador.

El producto puede aplicarse con pincel, rodillo o pulverización, de manera uniforme.

Oxyrust Protection también puede utilizarse como fijador del color para el ciclo Oxydecor® Rust antes de aplicar la resina poliuretánica Plam Pol Water Isoplam® en aplicaciones exteriores.

Oxyrust Protection está listo para usar y no debe diluirse.

Aplicar a temperaturas entre +5°C y +35°C y con humedad relativa inferior al 85%. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso; si el producto ya ha secado en las herramientas, limpiarlas con disolvente nitro.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedad	Valor
Viscosidad	2800 ± 400 (G4 M20)
Residuo seco	35 ± 2 %
Seco al tacto	aprox. 1 hora
Seco en profundidad	5-6 horas
Aspecto	Lechoso
Color	Transparente después del secado
pH	9,3
Peso específico	1,04

CONSUMO

El consumo medio del producto es de aproximadamente 0,14 L/m² por mano.

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

Oxyrust Protection Isoplam[®] está disponible en envases de 1 y 5 L.

Conservar el producto en su envase original cerrado, a una temperatura entre +5 °C y +35 °C.

Conservado de esta manera, el producto tiene una duración de aproximadamente 12 meses desde la fecha de envasado indicada en el embalaje (el número de lote indica, en secuencia: año/semana/día).

No resistente a las heladas.

Isoplam[®] garantiza que sus productos están libres de defectos.

Isoplam[®] garantiza sus productos, pero no la correcta aplicación de los mismos.

SEGURIDAD

Consultar la ficha de seguridad antes de su uso. Oxyrust Protection Isoplam[®] está destinado únicamente a uso profesional.

IMPORTANTE

Toda la información contenida en esta ficha se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso previsto. El fabricante declina toda responsabilidad por los resultados de aplicaciones incorrectas.

ISOPLAM S.R.L.

Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italia Tel. (+39) 0423 925023 www.isoplam.it
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015

Rev. del 27.02.2026



ISO
PLAM®

Se recomienda realizar siempre pruebas en pequeñas superficies antes de la aplicación.
La presente ficha reemplaza y anula las anteriores. Los datos pueden variar en cualquier momento.
Se recuerda que los productos Isoplam están destinados al uso profesional y que Isoplam ofrece formación periódica a sus clientes que lo soliciten.
Cualquier persona que utilice estos productos sin estar autorizada, lo hace bajo su propio riesgo.

concreativity