

OXYZINC PROTECTION

Fijador acrílico a base de agua para Oxydecor® zinc

DESCRIPCIÓN

Oxyzinc Protection Isoplam® es un fijador monocomponente soluble en agua, especialmente formulado para proteger las superficies de Oxydecor® Zinc en interiores.

VENTAJAS

Oxyzinc Protection Isoplam®:

- Tiene una notable resistencia al amarilleo, a los agentes atmosféricos, a los álcalis y a la saponificación.
- Posee propiedades antimohos y antialgas.
- Es transpirable frente a la humedad.
- Tiene un alto poder de penetración en el soporte.
- Ofrece una elevada hidrorrepelencia.

APLICACIÓN

El soporte de Oxydecor® Zinc debe estar seco, maduro (mínimo 1 día) y libre de manchas de aceite, grasas, ceras, pinturas, resinas o cualquier otro producto que pueda impedir la penetración del fijador. El producto puede aplicarse con pincel, rodillo o pistola pulverizadora, asegurando una distribución uniforme.

Oxyzinc Protection también puede utilizarse como fijador de color para el ciclo Oxydecor® Zinc antes de la aplicación de la resina de poliuretano Plam Pol Water Isoplam® en aplicaciones exteriores.

Oxyzinc Protection está listo para usar y **no debe diluirse**.

Aplicar a temperaturas entre +5 °C y +35 °C y con humedad relativa inferior al 85 %.

Lavar las herramientas con agua inmediatamente después del uso; si el producto se ha secado en las herramientas, limpiarlas con diluyente nitro.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedad	Valor
Viscosidad	2780 ± 400 (G4 M20)
Residuo seco	33 ± 2 %
Seco al tacto	aprox. 1 hora
Seco en profundidad	5-6 horas
Aspecto	Lechoso
Color	Transparente después del secado
pH	9,8
Peso específico	1,02

CONSUMO

El consumo medio del producto es de aproximadamente 0,14 L/m² por mano.

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

Oxyzinc Protection Isoplam[®] está disponible en envases de 1 y 5 L.

Conservar el producto en su envase original cerrado, a una temperatura entre +5 °C y +35 °C. Conservado de esta manera, el producto tiene una duración de aproximadamente un año desde la fecha de fabricación (el número de lote en el envase indica, en secuencia: año/semana/día).

No resistente a las heladas.

Isoplam[®] garantiza que sus productos están libres de defectos.

Isoplam[®] garantiza sus productos, pero no la correcta aplicación de los mismos.

SEGURIDAD

Consultar la ficha de seguridad antes de su uso. Oxyzinc Protection Isoplam[®] está destinado únicamente a uso profesional.

IMPORTANTE

Toda la información contenida en esta ficha se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio.

Es responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso previsto.

El fabricante declina toda responsabilidad por los resultados de aplicaciones incorrectas.

Se recomienda realizar siempre pruebas en pequeñas superficies antes de la aplicación.

La presente ficha reemplaza y anula las anteriores. Los datos pueden modificarse en cualquier momento.

Se recuerda además que los productos Isoplam están destinados al uso profesional y que Isoplam proporciona formación periódica a sus clientes que la soliciten.



Cualquier persona que utilice estos productos sin estar autorizada, lo hace bajo su propio riesgo.

